

TP-Link Archer MR200 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Juoda

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer MR200** · EAN: **6935364092740** · Prekės kodas: **68541**


96,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **80,08 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 733 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router

Dual Band Wi-Fi Where You Need It

Superfast 4G LTE Speed & Stream-Ready AC Wi-Fi

The Archer MR200 uses 4G LTE technology to achieve speeds of up to 150Mbps download and 50Mbps upload. It also shares a simultaneous dual band Wi-Fi network with maximum speeds of 300Mbps on 2.4GHz and 433Mbps on 5GHz for gaming, streaming, file-sharing and more.

Design for Maximum Network Coverage

Advanced high gain antennas make efficient and stable connections to every device. Power Amplifier and Low Noise Amplifier boost sending and receiving capabilities, creating a wide-coverage Wi-Fi network for your home.

Plug and Play

Simply insert your 3G/4G SIM card into the built-in slot, turn on the MR200 and start surfing.

More Devices, More Stability

Connect up to 64 wireless devices with ease, thanks to a powerful Qualcomm processor that boosts data transfer speeds while ensuring dependable network stability.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	733 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	433 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip

Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN tunelių kiekis	10
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Imtuvo jautrumas	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm

Mobilusis ryšys

Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G	Taip
4G	Taip
3G standartai	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standartai	LTE
Palaikomi 4G dažniai	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Palaikomi 3G dažniai	900,2100 MHz

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN, WLAN
On/off mygtukas	Taip

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, RoHS
----------------	----------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	2
Perdavimo galia	0 dBmW

Savybės

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	Qualcomm Atheros
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	202 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	34 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 7,00cm × 23,00cm
Svoris	0,65kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt