

TP-Link TL-SF1016D Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1016D** · EAN: **6935364020293** · Prekės kodas: **68542**



30,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **25,54 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ 100BASE-TX, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 3,2 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

What This Product Does

The TL-SF1016D Fast Ethernet Switch is designed for SOHO (Small Office/Home Office) or workgroup users. All 16 ports support auto MDI/MDIX, no need to worry about the cable type, simply plug and play. Moreover, with the innovative energy-efficient technology, the TL-SF1016D can save the power consumption and 70% of the packaging material can be recycled, making it an eco-friendly solution for your business network.

High Performance

TL-SF1016D Fast Ethernet Switch provides 16 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports. All ports support Auto MDI/MDIX function, eliminating the need for crossover cables or Uplink ports. Featuring non-blocking switching architecture, TL-SF1016D forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput. And IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode alleviate the traffic congestion

and make TL-SF1016D work reliably.

TP-LINK Green Technology

This new generation TL-SF1016D Fast Ethernet Switch features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network.

It also complies with the EU'S RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, 70% of the packaging material can be recycled.

Easy to Use

The auto features of this switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (10, 100 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eternetų (varis) prievadų skaičius	16
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eternetų kabelių technologija	100BASE-TX, 10BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiaus dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai

Perjungimo pajėgumas	3,2 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Minimalūs sistemos reikalavimai	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	9 V
Įvesties srovė	0.6 A
Galios suvartojimas (maks.)	3,23 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	11,01 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	200 mm
Ilgis	142 mm
Aukštis	40 mm
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	223 mm
Pakuotės gylis	285 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	674 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 7,00cm × 23,00cm
Svoris	0,61kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt