

TP-Link TL-MR3020 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) 4G Sidabras, Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-MR3020** · EAN: **6935364082345** · Prekės kodas: **68576**



23,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **19,75 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Sidabras, Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

With a travel-sized design, a mini USB port, Wireless N speeds up to 150 Mbps and a high compatibility with 3G modems, TP-LINK's new Portable 3G/3.75G Wireless N Router,

TL-MR3020 is the ideal device to provide wireless cloud for iPads, iTouches, Android Phones, Kindles and the vast majority of other portable Wi-Fi enabled devices.

Travel-sized Design

With the travel-sized and compact design, TL-MR3020 is small enough to take on the road and make sure that you can share a 3G internet connection wherever wireless 3G coverage is available.

Travel Router with 3G/4G Function

TL-MR3020 is the ideal travel partner for people on the go. 3G Router Mode enables you to plug in a 3G USB modem and share it wirelessly. Its Travel Router Mode (AP Mode) allows you to conveniently setup an internet connection utilizing a hotel WAN cable. Meanwhile, you can also use the switch on the side of the router to choose between Travel Router Mode, 3G Router Mode and WISP Client Router Mode based on your different requirements.

Power Supply

TL-MR3020 provides you a mini USB port to be connected to your laptop or power adapter for power supply.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemо suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Imtuvo jautrumas	270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G	Taip

3G standartai	EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standartai	LTE
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	DoS, SPI
Svečių prieiga	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Parental kontrolė	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Sidabras, Balta
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), USB
Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Vidinis
Perdavimo galia	20 dBmW

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	USB
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	74 mm
Ilgis	67 mm
Aukštis	22 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	110 mm
Pakuotės gylis	109 mm
Pakuotės aukštis	81,5 mm
Paketo svoris	210 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 8,00cm × 11,00cm
Svoris	0,22kg