TP-Link TL-SG1218MP tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1218MP** · EAN: **1210002617086** · Prekės kodas: **68631**



213,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **176,78 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 18
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 36 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)













Aprašymas

Professional High Power 18-Port Gigabit Rackmount Switch with 16-Port PoE+
Plug and Play, Multi-Purpose PoE Switch with Powerful Performance

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dedicated 16-Port PoE+ Switch (250 W Budget) for Numerous Applications

Compliance with the 802.3af/at PoE+ standard supports up to 30 W on each PoE port. The total 250 W PoE power budget* for the 16× gigabit PoE+ ports makes it suitable for a wide range of applications, from surveillance to networking in offices, dormitories, and small businesses. It is fully compatible with IP cameras, access points, IP phones, computers, printers, and etc.

QoS for a Lag-Free Experience

Ensures smooth traffic for latency sensitive applications, such as voice and video, by designating the priority of traffic based on Quality of Service (QoS).

Intelligent Power Management to Prevent Power Overload

When your total power consumption exceeds 250 W, Intelligent Power Management automatically cuts lower priority ports' power to ensure high-priority ports' power supply. This protects the device from power overload operation. It also automatically detects the required PoE power for your device and protects your non-PoE equipment from being damaged.

Wide Operating Temperature with Good Heat Dissipation

Durable metal casing and professional heat dissipation design ensure the wide operating temperature (0–50℃) with reliability.

Multiple Application Scenarios

The TL-SG1218MP is fully compatible with PoE devices, such as IP cameras, access points, and IP phones. It also works with non-PoE wired devices to provide gigabit connections, such as PCs, printers, and IPTV.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	18
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	18
Jungtinių SFP prievadų skaičius	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	36 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	26,78 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	286,64 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	16
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	250 W
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	977,44 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	528 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	3,05 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 8,00cm × 25,00cm
Svoris	3,08kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=lqmQsxHcQU0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.