

GIGABYTE MZ73-LM2 (Rev. 3.x) Socket SP5 Prailgintas ATX

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **9MZ73LM2MR-000-3** · EAN: **4719331867300** · Prekės kodas: **686549**



2 077,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 717,27 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD Socket SP5 AMD EPYC 9004, AMD EPYC 9005
- ✓ Serveris Prailgintas ATX
- ✓ DDR5-SDRAM 24 DIMM
- ✓ M.2, SlimSAS Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 4
- ✓ Gigabitinis eternetas



Aprašymas

New AMD EPYC™ Family of Processors - Same Great SP5 Platform

The SP5 socket has reached its pinnacle form with 5th Generation AMD EPYC™ processors. The same successful platform that was shared by AMD EPYC™ 9004 & 8004 series processors is now the same one for AMD EPYC™ 9005 series processors. With up to 192 cores, increased frequencies and cache, this top tier performance platform targets general purpose, cloud native, and technical computing. Building on the advantages of the EPYC™ 9004 series, the new EPYC™ 9005 series adopts the 3nm process with AMD “Zen5” and “Zen5c” core architecture, excelling in both energy efficiency and cost optimization. GIGABYTE has already prepared for this new processor with new servers and updates to existing products for 4th Gen AMD EPYC™ processors.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	Socket SP5
Procesorių suderinamumas	AMD EPYC 9004, AMD EPYC 9005
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	24
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dvylikos kanalų
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	4800 MHz
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SlimSAS
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	4
Grafika	
Integruoto grafikos adapterio modelis	Aspeed AST2600
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	0
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius	2
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius	2
TPM jungtis	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	0
DVI-D prievadų skaičius	0
COM portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
LAN kontroleris	Broadcom BCM57416
Savybės	
Taikoma	Serveris
Motininės plokštės formos faktorius	Prailgintas ATX
Produkto spalva	Mėlyna
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	4
M.2 (M) angų skaičius	1
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	10 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	8 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 95%
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	409 mm
Pakuotės gylis	355 mm
Pakuotės aukštis	78 mm
Svoris ir matmenys	
Plotis	304,8 mm
Ilgis	335,2 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt