TP-Link TL-SG1210MPE tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **DSIT** · Modelis: **TP-SG1210MPE** · EAN: **6935364052669** · Prekės kodas: **688498**



172,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **142,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 9
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)













Aprašymas

What This Product Does

TP-Link TL-SG1210MPE is an easy smart switch with 9× gigabit RJ45 ports and 1× gigabit combo SFP/RJ45 port that requires no configuration. With 8× PoE (Power over Ethernet) ports, it can automatically detect and supply power with all IEEE 802.3af/at compliant Powered Devices (PDs). In this situation, the electrical power is transmitted along with data in one single cable allowing you to expand your network to where there are no power lines or outlets, where you wish to fix devices such as APs, IP Cameras or IP Phones, etc.

Professional 10-Port Switch with 8-Port PoE+ (123 W Budget) for Numerous Applications

Compliance with the 802.3af/at PoE+ standard supports up to 30 W on each PoE port. The total 123 W PoE power budget* for the 8× PoE+ ports opens up a wide range of applications, such as surveillance for offices, dormitories, and small businesses. It is fully compatible with IP cameras, access points, IP phones, computers, printers, and more.

System Self-Healing with PoE Auto Recovery

The switch automatically detects and reboots the PD devices, such as cameras and APs, when they fall offline or go unresponsive, guaranteeing the stable operation of PoE-connected devices, without the need for manual monitoring and restart.

Intelligent Power Management

When total power consumption exceeds 123 W, the intelligent power management will cut the lower priority port power. This ensures the high-priority port’s power supply and protects the device from power overload. It also automatically detects and provides the required power for your PoE devices while protecting your PoE and non-PoE equipment from being damaged.

Durable Metal Casing

The interior components of TL-SG1210MPE are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Its fanless design delivers zero added noise in its locations. Having passed an array of stringent reliability tests, TL-SG1210MPE delivers switching performance you can depend on.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	9
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Fibre kanalo portai	1
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	53.5 V
Įvesties srovė	2.43 A
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	209 mm
Ilgis	126 mm
Aukštis	26 mm
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	315 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	1,58 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 7,00cm × 24,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=lqmQsxHcQU0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt