CyberPower CP1350EPFCLCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,35 kVA 810 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **CP1350EPFCLCD** · EAN: **4711027798578** · Prekės kodas: **695855**



320,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **265,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,35 kVA 810 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V 8,5 Ah
- ✓ Tower Juoda







Aprašymas

Backup PFC Sinewave Series for Mac.

Designed for new Mac Pro with additional USB ports on front to recharge mobile equipments.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,35 kVA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išvesties galia	810 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	265 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Efektyvumas	98,5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	35 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Skaitmeninė abonento linija (DSL), Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai	F tipas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
„F“ tipo išvesčių skaičius	6
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	3
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Serijinių portų kiekis	1
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)

Baterija

Baterijos talpa	8,5 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Palaikomų baterijų skaičius	2
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	4 min

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	10 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Pasyvus
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	370 mm
Aukštis	265 mm
Svoris	10,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	466 mm
Pakuotės aukštis	370 mm
Paketo svoris	11,6 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	45,00cm × 38,00cm × 16,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=HbPVxz6lhW8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt