

ASUS ROG CROSSHAIR 2006 AMD X870E AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1PP0-M0EAY0** · EAN: **4711636595704** · Prekės kodas: **697106**



925,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **765,21 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC ATX AMD X870E Realtek ALC4082 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 9
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 512 Mbit
- ✓ 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4



Aprašymas

ROG Crosshair 2006

The ROG Crosshair 2006 celebrates the 20th anniversary of the very first ROG motherboard with a retro-inspired copper color design and signature OLED animation. This flagship platform also offers advanced power delivery and cutting-edge memory technologies, blending heritage with modern performance.

Personalization

The ROG Crosshair 2006 includes LiveDash, a built-in 2-inch OLED panel that shows useful information and features customizable graphics. During the power-on, self-test (POST) phase, the OLED shows key stats in simple language using traditional POST codes. In normal operation, the panel can be programmed to show CPU frequency, device temperatures, or fan speeds. You can also personalize the default OLED GIF with a preferred image or animation.

*Supports custom animation uploads in 256x64 pixel monochrome format (up to 100KB).

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Palaikomi procesoriaus lizdai	AM5 lizdas
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	256 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	9
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	2
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	4
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
Temperatūros jutiklių kontaktų grupių skaičius	1
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius	3
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	6
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	3
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
„USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius	2
S/PDIF out portas	Taip
WiFi-AP antenos lizdas	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)

Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN valdiklio modelis	MediaTek MT7927
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.4
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD X870E
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC4082
Produkto spalva	Juoda, Auksas
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Plėtotės lizdas	
PCI „Express“ x1 (3.x kart.) angos	1
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	2
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	2
M.2 (M) angų skaičius	5
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
5-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2230
5-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	512 Mbit
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	370 mm

Pakuotės gylis	312 mm
Pakuotės aukštis	108 mm
Paketo svoris	5,57 kg
Svoris ir matmenys	
Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	50 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Pridedama antena	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Kitos savybės	
Svoris	2,51 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt