

ASUS ROG -LOKI-1200T-SFX-L-GAMING maitinimo blokas 1200 W 20+4 pin ATX Juoda, Sidabras

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00N0-B0NA00** · EAN: **4711081721574** · Prekės kodas: **700209**


386,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **319,75 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1200 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC SFX-L 80 PLUS Platinum
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda, Sidabras



Aprašymas

The World's Quietest and Most Powerful SFX-L PSU

Taking after the ROG Thor, the ROG Loki 1200W Titanium brandishes the same enthusiast-grade components and features, all packed into an SFX-L form factor. Boasting quiet operation and high performance, the Loki is primed to power your next SFF build.

COOLING

ROG Heatsinks

Cool under pressure

ROG heatsinks facilitate lower temperatures, longer component lifespan, and extended 0dB operation.

Dual Ball Fan Bearings

2x longer lifespan

The fan impeller spins on a dual ball bearing setup that will last up to twice as long as a sleeve bearing design.

0dB Technology

Quiet intelligence

To reduce noise output, the PWM-controlled fan shuts off entirely when the PSU load is 40% or below.

Lambda Standard ++ Certification

Quietly deviant

On average, ROG Loki 1200W Titanium emits less than 35 dB of noise – earning a coveted Cybenetics Lambda standard ++ certification.

ENGINEERING

80 PLUS Titanium Certified

Effortless output

Low-ESR Japanese capacitors further improve efficiency and reduce heat, readying ROG Loki to reliably fuel your build for years to come.

ATX 3.1 Compatible

Step into the future

The latest power specification updates have landed. ATX 3.1 ushers in tighter voltage and current regulation guidelines for next-gen hardware - and ROG Loki steps ahead of the curve by being fully compliant. A 16-pin PCIe cable ripe for piping up to 600W of power to PCIe Gen 5.0 graphics cards is bundled with the PSU, bringing large-scale capabilities to SFF rigs.

EXPERIENCE

ARGB-illuminated Fan & Aura Sync

Magical glow

The Loki's 120 mm fan features eight addressable LEDs ready to be customized with Aura Sync to create coordinated lighting patterns across your build.

* If the connector cable is not used, the default color effect is rainbow.

* To enjoy Aura Sync, you'll need an Aura Sync-compatible ASUS or ROG motherboard. Similarly, the Smart Mode lighting effect, which reflects GPU temperature, requires use of a compatible ASUS or ROG graphics card.

10-Year Warranty

A decade of power

We're so confident about the reliability of the ROG Loki SFX-L 1200W Titanium that we back it with a 10-year warranty.

*Core product operation is guaranteed for 10 years. The RGB LEDs are subject to a 3-year warranty.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	1200 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Didžiausioji galia	1200 W
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1200 W
Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (-12 V)	9,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	100 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,8 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	45 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	100,200,300 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	100,300 mm
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtis (16 kontaktų)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	55 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laido tipas	Visiškai modulinis
PCI „Express“ jungtis	Taip

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	SFX-L
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Platinum
ATX versija	3.1

Aušinimo padengimo tipas	Rutulinis guolis
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Taip
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	125 mm
Ilgis	125 mm
Aukštis	63,5 mm
Svoris	2,15 kg
Pakuotės duomenys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	285 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	2,84 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	10 metai
Techninė informacija	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 21,00cm × 31,00cm
Svoris	2,94kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMŪO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt