

be quiet! System Power 11 550W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BP010EU** · EAN: **4260052191866** · Prekės kodas: **700224**



67,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **56,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 550 W 200 - 240 V 50 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm 0 - 1800 RPM
- ✓ Juoda



Aprašymas

Proven Reliability, Quiet Operation

System Power 11 550W has been built with value-oriented users in mind that do not want to pass on reliability and quietness. Elaborated features such as ATX 3.1 compatibility and a temperature-controlled fan underline the value System Power 11 550W offers even at entry-level.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	550 W
AC įėjimo įtampa	200 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
Įvesties srovė	4 A
Galios koeficientas	0,98
12 V bėgelių skaičius	1
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	550 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	45,83 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	16,86 ms
Efektyvumas	89,7%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Surge & inrush, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	1
SATA elektros jungčių skaičius	5
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 kontaktų)	1
CPU P4 jungtis (4 kontaktai)	1
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	3.1

EPS versija	2.92
Garso lygis	24,2 dB
Aušinimo padengimo tipas	Įsriegiama
Vidutinis laikas tarp triukšų (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus greitis	0 - 1800 RPM
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Atitiktis direktyvai (EEI) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Atitiktis sertifikatai	CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	140 mm
Svoris	1,92 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	268 mm
Pakuotės aukštis	97 mm
Paketo svoris	2,3 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP
Logistikos duomenys	
Transportavimo kartono dėžės ilgis	55,6 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	31,1 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	21,8 cm
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	6 vnt
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	14,9 kg

Kitos savybės

Pridėti sraigtai Taip

Pridedami kabelių tvirtinimo dirželiai Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 28,00cm × 10,00cm × 20,00cm

Svoris 2,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt