TP-Link Tapo C545D Sferinis IP apsaugos kamera Lauke 2304 x 1296 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TAPO C545D** · EAN: **8885020629255** · Prekės kodas: **701749**

103,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,87 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 pikseliai
- ✓ Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas IR
- ✓ Sferinis Ant lubų / sienos / stulpo Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui
- ✓ IP66
- ✓ Balta
- ✓ 491 g







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Wide View, Sharp Zoom, Full Protection
Outdoor Dual Lens Pan/Tilt Security Camera

Pan, Tilt, and Capture It All

The top wide-angle lens is fixed in place but supports manual Pan (270°) and Tilt (-30° to -10°) adjustment for the best viewing angle. The bottom telephoto lens features automatic pan and tilt to follow motion or shift focus between different areas as needed.

Synchronised Smart Tracking

The two cameras dynamically work together to seamlessly follow movement–when the fixed lens detects events like motion, people, and pets, the pan/tilt lens will automatically pivot to focus on and track the moving object.

Magnify Details with Telephoto Lens

The 6mm telephoto lens delivers 3× clarity compared to standard lens and supports up to 10.8× digital zoom, ensuring every detail is clearly visible when you zoom in.

Panoramic Coverage of Two Areas, Simultaneously

Monitor two separate areas at the same time with just one powerful camera. Reduce blind spots and get a more thorough, comprehensive overview of your home.

Instant Detail with One-Tap Smart Focus

One tap for instant clarity: select an area in the wide-angle view, and the pan/tilt camera will focus on it instantly.

Smarter, More Accurate Notifications Powered by AI

Stay informed with smart AI detection that recognises and notifies you of people, pets, and vehicles – all without any subscription fees. Tailor your alerts by selecting which types of detection will trigger notifications.

Smart & Versatile Night Vision Modes

Choose from vibrant full-colour with spotlights, discreet black-and-white infrared, or an automatic Smart Mode based on AI light detection for optimal clarity in any nighttime scenario.

Reliable Connectivity with Ethernet Support

Ensure a more stable and consistent connection for your camera with Ethernet support. Ideal for areas with weak Wi-Fi, an Ethernet connection guarantees smooth live streaming and faster data transmission.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Patrol Mode

Set the camera to automatically move between up to 8 preset viewing points at set times.

Engineered for Weather Resilience

Delivers reliable surveillance through rain, snow, dust, and scorching heat. Monitor your property with confidence, no matter the weather.

Pair with Smart Assistants

Includes seamless integration with Amazon Alexa, Google Assistant, and Samsung SmartThings. View live streams on your Echo Show or Chromecast.

Two-Way Audio

Built-in premium microphone and speakers ensure you can hear and be heard with exceptional clarity.

Adaptable Installation Options

Tapo C545D can be securely mounted on a wall, affixed to the celling, or even held by a rod - designed to withstand the elements and deliver dependable monitoring across diverse outdoor settings.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Automatinis sekimas	Taip
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Ant lubų / sienos / stulpo
Produkto spalva	Balta
Forma	Sferinis
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Fotoaparatas	
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	57.3 - 137.6°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	31.7 - 73°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	66.5 - 165.1°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	2
Židinio nuotolis	2.53 - 6 mm
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Spalvoto naktinio matymo nuotolis	29,9 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2304 x 1296 pikseliai
Iš viso megapikselių	3 MP
Video suspaudimo formatai	H.264
Kadrų sparta	15 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	144 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 GHz
Veikia su „Google Assistant“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Gyvas matymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Įmontuota sirena	Taip
Sirenos triukšmo lygis	99 dB
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Įspėjamojo pranešimo tipas	„Snapshot“ įspėjamasis pranešimas
Privatumo apsauga	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Žmonių aptikimas, Juostos kirtimo aptikimas, Naminių gyvūnų aptikimas, Transporto priemonių aptikimas
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	5,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	11,2 W
DC išeigos įtampa	12
DC išeigos srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	114,6 mm
Ilgis	152,1 mm
Aukštis	159,6 mm
Svoris	491 g
Kabelio ilgis	3 m
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	196 mm
Pakuotės gylis	235 mm
Pakuotės aukštis	136 mm
Paketo svoris	890 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Pateikiamas gręžimo šablonas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedami pritvirtinimai	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Vandeniui nelaidi jungtis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 24,00cm × 20,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt