

EIZO FlexScan EV2360-BK kompiuterio monitorius 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LCD Juoda

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV2360-BK** · EAN: **4995047055198** · Prekės kodas: **702354**



321,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **266,03 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 57,1 cm (22.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 14 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekranas forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai WUXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO BIS, BSMI, CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai



Aprašymas

EIZO FlexScan EV2360-BK - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5) (22.5 sichtbar) - 1920 x 1200 Full HD (1080p) - IPS - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Techninė specifikacija


Ekranas	
Ekranas įstrižainė	57,1 cm (22.5")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,254 x 0,248 mm
Pikselių tankumas	101 ppi
Horizontali diapazono riba	31 - 75,5 kHz
Vertikali diapazono riba	59 - 61 Hz
Matomas dydis, horizontalus	48,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,7 cm
Matomas dydis, įstrižainė	57,2 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	

NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm

Reguliuojamas aukštis (maks.)	14 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 344°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	11 kWh
Energijos suvartojimas	10,5 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	37 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	499 mm
Gylis (su stovu)	233 mm
Aukštis (su stovu)	333,9 mm
Svoris (su stovu)	5,5 kg
Plotis (be stovo)	499 mm
Gylis (be stovo)	53,6 mm
Aukštis (be stovo)	321,3 mm
Svoris (be stovo)	3,4 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip

Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	10
Atitikties sertifikatai	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE
Sertifikavimas	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI, EAC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	64,00cm × 40,00cm × 23,00cm
Svoris	7,49kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė



- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader StraÙe 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt