

iiyama ProLite P1671HSC-B1 kompiuterio monitorius 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: IIYAMA · Modelis: P1671HSC-B1 · EAN: 4948570126309 · Prekės kodas: 702628



131,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 109,01 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 39,6 cm (15.6") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 3 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ErP CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE





Aprašymas

Work anywhere with the iiyama ProLite P1671HSC-B1, a 15.6" portable Full HD IPS monitor weighing just 0.7 kg, and only 1.12 kg with the leather case included. Slim and light, it's ideal for travel, remote work, or hot-desking. Quick to set up, it offers two viewing angles (45° or 60°) and a leather cover that protects the screen and doubles as a stand. Built-in speakers deliver clear audio for calls and media, removing the need for extra devices. A USB-C cable handles the display signal from your laptop to the monitor, while the crisp panel, flicker-free technology, and blue light reduction ensure comfort and productivity all day.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	39,6 cm (15.6")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	3 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekranas paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	5000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,17925 x 0,17925 mm
Horizontali diapazono riba	15 - 82 kHz
Matomas dydis, horizontalus	34,4 cm

Matomas dydis, vertikalus	19,4 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	39,5 cm
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	45%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	15 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Ne
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-45 - 60°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	11
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	9,5 kWh
Energijos suvartojimas	8 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	355,5 mm
Gylis (su stovu)	12 mm
Aukštis (su stovu)	211 mm
Svoris (su stovu)	700 g
Pakuotės duomenys	
USB kabelio ilgis	1,5 m
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	700 g
Aukštis	211 mm
Plotis	355,5 mm
Ilgis	12 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

Vartotojo kontrolės

picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, colour temp.), OSD settings (H. position, V. position, OSD background, OSD time, OSD control, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all)

Valdymo skydelis

Power/ Signal Select/ Exit, Menu: Scroll Up/ Brightness, Scroll Down/ Volume

Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis

60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

42,00cm × 6,00cm × 28,00cm

Svoris

1,88kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


10 kWh/1000h

20200212

Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/134659912_69139803.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/134659912_69139804.mp4
- › [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/134659912_69139802.mp4
- › [Vaizdo įrašas 4](#) objects.icecat.biz/objects/134659912_69139805.mp4
- › [Vaizdo įrašas 5](#) objects.icecat.biz/objects/134659912_69321358.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt