

D-Link DBS-2000-52 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DBS-2000-52** · EAN: **790069442971** · Prekės kodas: **70350**



537,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **444,55 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetu prievadų skaičius: 48
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Perjungimo pajėgumas: 104 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas



Aprašymas

Cloud Networking, Refreshed

The DBS-2000 series of switches is part of the Nuclias Cloud solution – D-Link’s complete Cloud-Managed Networking solution for Small-to-Medium Businesses (SMBs), designed to make the ownership and administration of your IT infrastructure as simple and hassle-free as possible.

Management Over the Cloud

DBS-2000 is a series of Smart Managed Switches, manageable via the Nuclias Cloud Web Portal through any compatible online PC or Tablet. Connectivity with the Nuclias Cloud platform is guaranteed, with a 99.9% Service-Level-Agreement (SLA), and operation will continue even if the Cloud connection fails.

Easy Troubleshooting

The DBS-2000 Series features Cable Diagnostics and Per Port Traffic Packet Counters to help network admins find & solve network problems. Cable Diagnostics enables quick examination of cable quality, recognition of cable type, and detection of cable errors, with the Per-Port Traffic Packet Counter helping to further isolate problems.

Advanced Security Features

The DBS-2000 series utilizes the Nuclias Cloud Web Portal interface, giving administrators an easy way to manage Layer-2 features, such as VLANs, Spanning Tree Protocol (STP), and 802.3ad Link Aggregation (static). With powerful security features, including IGMP snooping, Static MAC, and end-to-end encryption (WPA/WPA2/WPA3), these Cloud switches are a versatile solution for deployments that require easy configuration, without added complexities.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Jungtinių SFP prievadų skaičius	4
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ad
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Nuorodų agregacija	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Duomenų perdavimas	
Perjungimo pajėgumas	104 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	77,4 Mpps

Paketo buferio atmintis	12 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	700 MHz
Atminties tipas	DDR3-SDRAM
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	32 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	400667 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	34,85 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Šilumos sklaida	118,92 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	210 mm
Aukštis	44,5 mm
Svoris	3,46 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	354 mm

Pakuotės gylis	552 mm
Pakuotės aukštis	98 mm
Paketo svoris	4,6 kg

Techninė informacija

Transportavimo kartono dėžės aukštis	38,3 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	31,4 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	56,2 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	13,8 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	3 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	284,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	18 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	54 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	128,4 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	462,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	30 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	90 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,05 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	14,7 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 44,00cm × 4,00cm
Svoris	2,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt