

EIZO ColorEdge CS2731 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **CS2731** · EAN: **4995047054580** · Prekės kodas: **704454**



1 101,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **910,66 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15,5 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 16 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G RoHS
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai



Aprašymas

The CS2731 unites precision, colour fidelity and cutting-edge connectivity thanks to its USB-C port. This makes the monitor the central interface for the graphic workflow of sophisticated creatives with high standards. The wide gamut, 16-bit look-up-table and precise factory calibration of the CS2731 allows you to enjoy an unadulterated look at your image files in creative workflows requiring high colour accuracy. Convenient functionalities such as monitor signal transmission, rapid data transfer and the power supply feature for connected devices are enabled with just one USB-C port.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	16 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Pikselių tankumas	109 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	15 - 89 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	23 - 61 Hz
Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
„Adobe“ RGB aprėptis	99%
DCI-P3 spalvų gama	95%

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Nuotraukų redagavimas
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15,5 cm

Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 344°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	35,7 kWh
Energijos suvartojimas	35,7 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	159 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	638 mm
Gylis (su stovu)	265 mm
Aukštis (su stovu)	404,1 mm
Svoris (su stovu)	10,1 kg
Plotis (be stovo)	638 mm
Gylis (be stovo)	75 mm
Aukštis (be stovo)	378,2 mm
Svoris (be stovo)	6,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip

Pridėti kabeliai	AC, HDMI, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Techninės įrangos kalibravimas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	16
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 55,00cm × 34,00cm
Svoris	13,00kg