

EIZO FlexScan EV2740X-WT kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Balta

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV2740X-WT** · EAN: **4995047065173** · Prekės kodas: **704580**



1 009,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **834,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 19,5 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai



Aprašymas

The EV2740X makes a clear statement for performance. 4K UHD resolution, USB-C docking and 94 W Power Delivery are convincing. Its 163 dpi display quality ensures crisp graphics and text. Docking convenience via its USB-C interface makes the FlexScan EV2740X the ideal display solution for professional office or CAD applications. Switching smoothly between office and home office is a breeze thanks to the USB-C port. Especially notebook and tablet users benefit from this. A single connection to the computer is sufficient for charging power, video signal, audio and USB data including network. The casing is available in black or white; even the cables are color-coordinated. The monitor is equipped with two HDMI ports as well as one DisplayPort and USB-C port each. With its two USB upstream ports, the EV2740X can be used as a keyboard/mouse switcher. For example, if both a home PC and a company computer are connected to the monitor in the home office, both computers can be operated with a single keyboard and mouse. When using its Picture-by-Picture function, it even displays two signal sources simultaneously.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	2000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m ²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,155 x 0,155 mm
Pikselių tankumas	163 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm

Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 135 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	29 - 61 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Balta
Kojelių spalva	Balta

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	94 W
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1

Ausinių išvestys	2
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.3
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	19,5 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-90 - 90°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos suvartojimas	16 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,35 W
Galios suvartojimas (maks.)	186 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
--	----------

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	612 mm
-------------------	--------

Gylis (su stovu)	242 mm
------------------	--------

Aukštis (su stovu)	565 mm
--------------------	--------

Svoris (su stovu)	8,2 kg
-------------------	--------

Plotis (be stovo)	612 mm
-------------------	--------

Gylis (be stovo)	61 mm
------------------	-------

Aukštis (be stovo)	359 mm
--------------------	--------

Svoris (be stovo)	5,5 kg
-------------------	--------

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
-----------------	------

Pridėti kabeliai	AC, Iš C tipo USB į C tipo USB
------------------	--------------------------------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
----------------------	---

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Kitos savybės

Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
----------------------------	------

Automatinis ryškumo valdymas	Taip
------------------------------	------

Garantinis laikotarpis	5 metai
------------------------	---------

Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	14
-----------------------------------	----

Atitikties sertifikatai	CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
-------------------------	---

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
--------------------------------------	---------------------

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
----------------	---

Logistikos duomenys


Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 46,00cm × 28,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	11,98kg
--------	---------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt