



ALLNET ALL126AS3 Punkt-zu-Punkt VDSL Modem Master

Modelis: ALL126AS3

Gamintojas: ALLNET

EAN: 4038816103888

Prekės kodas: 70682

186.99€

Produktbeschreibung Das ALL126AS3 VDSL Slave Modem kann über das ALLNET ALL126AM3 VDSL Master Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisieren. Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Außengebäude / Hotels / Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen über 2 Twisted-Pair-Kabel bereit zu stellen. Art.-Nr.: 100055443 Typ: Modem | EAN: 4038816103888 | Hersteller-Nr.: ALL126AS3 | Bauform: Wandmontage | Anschlüsse: 4x (davon: 4x 10/100/1000) | Modem: VDSL, VDSL2 | Hardware: Metanoia VDSL MT-5311 | ARM Cortex A9 | Stromversorgung: Netzteilanschluss, Stromverbrauch Betrieb: 6.7 W | Feature: 1x Console Port | Band Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 17b, 30a | Band Pläne: 997, 998 | Bandbreite: Symmetrische 100 Mbps / max.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

2,5km | - unterstützt ATM und PTM Übertragung und automatischen Ermittlungs Modus (ADSL Annex B rückwärts kompatibel) | - unterstützt ATM-TC, ATM und AAL5 (ATM Flow Throughput / OAM Cell Filter und Forwarding / AAL5 SAR:PVC / ATM Traffic Class / ATM PVC Shaping / ATM PVC Scheduling) | - unterstützt ATM Total Upstream Priority Queues | - unterstützt IPv4/IPv6 | - unterstützt Multicast IP table/IGMP v3 Proxy und Snooping | - unterstützt IEEE 802.1p VLAN Priorität und Zuordnung zu DSCP | - unterstützt HTTP/HTTPS (SSL) Web Management | - unterstützt Fernverwaltung- und überwachung | - unterstützt Konfigurationssicherung und Wiederherstellung | - unterstützt 8 Queue MFC/DSCP und QoS | - unterstützt IEEE 802.1p VLAN Priority and mapping to DSCP | - bietet Überspannungsschutz für Line Port | Weitere Informationen: IEEE802.3 standard | IEEE802.3u standard | ITU-T G993.2 VDSL2 standard | Zubehör: Netzteil, Patchkabel, CD mit Benutzerhandbuch | Abmessungen: Breite: 183 mm x Höhe: 36 mm x Tiefe/Länge: 135 mm | Gewicht: 385 Gramm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903