EIZO FlexScan EV2795-WT kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Balta

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV2795-WT** · EAN: **4995047056645** · Prekės kodas: **707547**



757,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **626,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 17,7 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai









Aprašymas

Streamlined Connection with USB Type-C

The monitor is equipped with a USB Type-C connection that allows you display video, playback audio, transmit USB signals, supply power to connected devices, and even transmit a network signal. This convenient multi-purpose connectivity makes it faster and easier to connect your laptop when moving between workstations or working away from the office.

70 W Power Delivery

The 70 W power delivery via USB Type-C reliably charges small desktop PCs or laptops such as a Microsoft Surface. This eliminates the need for a laptop's bulky power supply unit, freeing up space in your bag and on the desk.

Stable Network Connection

While many modern laptops are not equipped with a dedicated LAN port, the monitor has one directly built in for a stable wired connection. Connecting any laptop via USB Type-C allows access to the network through the monitor. This allows you to conduct conference calls or data transfers reliably and at high speed.

EIZO MAC Address Clone Utility software temporarily assigns the MAC address of a connected PC to the monitor, granting network access to authenticated devices, and preventing network access from unauthenticated devices.

Connecting Peripherals Directly

While modern laptops are becoming thinner and more portable, they often have limited connectivity options for peripherals. Connecting to the monitor via USB Type-C gives access to a hub with three USB Type-A and one USB Type-C ports for easily connecting an external keyboard, mouse, or web camera.

Efficient Multi-Screen Setup

The monitor's USB Type-C connection supports daisy chaining for easily connecting multiple monitors from a single video signal output. This allows you to effortlessly connect up to two screens and quickly view multiple applications simultaneously for boosting efficiency.

Aesthetically Pleasing Design

A monitor's aesthetic can go a long way in creating a more comfortable atmosphere. The monitor's minimalistic design and its ergonomic functions allow it to fit naturally in your work environment, whether you are at home or in the office.

Frameless and White

The monitor implements a virtually frameless design for a minimalistic aesthetic. In addition to sleek black, the cabinet is available in white for a color option that keeps your workspace feeling bright. Furthermore, EIZO provides white cables to match the cabinet for full color coordination.

Versatile Stand for Optimal Positioning

The stand has a wide adjustment range, featuring height adjustment, tilt and swivel. This allows the user to set the monitor to the perfect position. At maximum height, the user can also comfortably place a small laptop under the screen to save space in even the most limited workspaces.

Reduce Cable Clutter with Daisy Chain

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Cable management becomes easier with USB Type-C. Multiple monitors can be connected in a daisy chain using the short 1 meter cable, CC100, tidying up the back of your desk for an even cleaner office aesthetic.

Say Goodbye to Tired Eyes

The monitor is equipped with functions to help users concentrate on work by keeping their eyes comfortable throughout the day.

Auto Brightness Control

To prevent eye fatigue, a brightness sensor called Auto EcoView detects the changes in the ambient brightness that occurs throughout the day and automatically adjusts the screen to the ideal brightness level.

Clear View from All Angles

The monitor uses an LED-backlit IPS (in-plane switching) LCD panel with 178° viewing angle that minimizes color shift and contrast changes when viewing the screen at an angle. This means that two people sitting at the one computer can easily see the screen with high image quality.

Reduce Blue Light by 80%

In the visible light spectrum, blue light has wavelengths adjacent to ultraviolet light. Compared to the factory preset setting of 6500 K of typical LCD monitors, Paper Mode is closer to the spectral distribution with long reddish wavelengths so it reduces the amount of blue light, a cause of eye fatigue, and helps prevent eyestrain when reading documents. When used in conjunction with Auto EcoView dimming function, blue light can be reduced by as much as 80%.

Flicker-Free Viewing

Due to the way brightness is controlled on LED backlights, a small number of people perceive flicker on their screen which causes eye fatigue. The FlexScan EV2795 utilizes a hybrid solution to regulate brightness and make flicker unperceivable without any drawbacks like compromising color stability – even on low brightness settings.

Minimum Brightness of 1 cd/m2

In a dimly-lit work environment, a monitor with low brightness settings is more comfortable to use. With its LED backlight, the monitor is adjustable to approximately 1 cd/m² which is less than 1% of the maximum.

Non-Glare Panel

A non-glare panel reduces eye fatigue by dissipating reflective light that would otherwise make the screen difficult to view from different positions.

Multiple Connections

The monitor is equipped with a USB Type-C and three USB Type-A ports for easily connecting to multiple devices without the need for a docking station. This is convenient when using a laptop with limited USB ports or for streamlining connection to workstations in hot desking or home office environments. The monitor also has HDMI® and DisplayPort inputs for further flexibility.

Built-In KVM Switch for Multiple PC Operation

The monitor's USB Type-B and Type-C upstream ports have a built-in KVM function, allowing users to use a single mouse and keyboard for up to two connected PCs for an even cleaner workspace. Furthermore, the peripherals connected to the monitor's USB hub and its network connection switch to the selected PC for a smooth operation on the selected computer.

Hassle-Free Approach

The monitor's stand is equipped with a Quick Release button that allows you to detach the screen with a single touch. It also has a convenient carrying handle on the back for easily moving the monitor. Furthermore, the cable cover on the back of the stand allows you easily manage cables, keeping the work area free of clutter.

Front-Facing Speakers

The monitor has speakers incorporated into the minimalist front bezel, ensuring that sound is focused on the user and not on people behind the monitor.

Exceptional Image Reproduction

The monitor converts the data from an 8-bit input signal and selects the optimal gradations for smooth image display. Furthermore, each monitor is individually measured and adjusted at the factory prior to shipping for exceptional image quality out of the box.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Pikselių tankumas	109 ppi

Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Matomas dydis, įstrižainė	68,5 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 89 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	59 - 61 Hz
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Balta
Kojelių spalva	Balta
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	70 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	17,7 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 344°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	16 kWh
Energijos suvartojimas	16,1 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	164 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	611 mm
Gylis (su stovu)	230 mm
Aukštis (su stovu)	369 mm
Svoris (su stovu)	8,5 kg
Plotis (be stovo)	611 mm
Gylis (be stovo)	56 mm
Aukštis (be stovo)	357 mm
Svoris (be stovo)	5,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	14
Atitikties sertifikatai	CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	75,00cm × 46,00cm × 30,00cm
Svoris	10,00kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **D** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation
Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt