

AOC P2 U32P2 kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **U32P2** · EAN: **4038986119627** · Prekės kodas: **707566**



359,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **297,44 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai





Aprašymas

Stunning picture standard and peak performance in a 31.5" UHD display

The U32P2 features a 3-sided frameless, flat, 31.5" VA panel with UHD resolution. Perfect for professionals, you can get the highest connectivity out of it thanks to its USB hub and two HDMI 2.0 ports.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekranas paviršius	Matinis
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 1440p, 2160p
Aspekto santykis	4:3, 16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1

Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,18159 x 0,18159 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Vertikali diapazono riba	40 - 60 Hz
Matomas dydis, horizontalus	69,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,2 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 140 kHz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80,01 cm
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	119%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
„Adobe“ RGB aprėptis	88%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio įėjimas	Ne
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 180°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21,5°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Kroatų, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	16
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	42 kWh
Energijos suvartojimas	52 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Išorinio maitinimo adapteris	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 93%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	714,8 mm
Gylis (su stovu)	275,1 mm
Aukštis (su stovu)	653,5 mm
Svoris (su stovu)	10,1 kg
Plotis (be stovo)	425,2 mm
Gylis (be stovo)	55,7 mm
Aukštis (be stovo)	425,2 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	810 mm
Pakuotės gylis	224 mm
Pakuotės aukštis	538 mm
Paketo svoris	12,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m

Maitinimo kabelio ilgis 1,8 m

Tvarumas

Sudėtyje nėra Gyvsidabris, PVC/BFR

Kitos savybės

Suderinamumas VESA-P2

Išorinės apdailos tipas Tekstūruota

Be sunkiųjų metalų Hg (gyvsidabris)

Rėmelio storio tipas Be rėmo

Garantinis laikotarpis 3 metai

Atitikties sertifikatai WEEE

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) 50000 h

Šviesos efektai Ne

Sertifikavimas WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, Microsoft WHQL

Duomenų perdirbimas

Pakuotės perdirbamumo rodiklis 100%

Perdirbtų medžiagų kiekis pakuotėje 100%

Logistikos duomenys


Darniosios sistemos (DS) kodas 85285210

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 28,00cm × 71,00cm × 65,00cm

Svoris 12,48kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



2024/04/24

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL

aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt