

EIZO FlexScan EV2720S-WT kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Balta

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV2720S-WT** · EAN: **4995047069546** · Prekės kodas: **707839**



574,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **475,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 16,9 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), PSE, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 7 metai



Aprašymas

The FlexScan EV2720S is a universal monitor with excellent image quality that impresses with its energy efficiency, ergonomics and reliability. With a diagonal of 27 inches and 2560 x 1440 pixels, it creates plenty of space for efficient working. The IPS panel with a detail resolution of 109 ppi and a contrast of 1500:1 ensures optimum readability, while the matte anti-glare coating and flicker-free brightness control with Auto EcoView ensure glare-free viewing. The monitor receives image, audio and USB data via the USB-C interface and offers 70 W charging power for fast and convenient notebook connection. Additional connection options are available thanks to DisplayPort and HDMI inputs as well as four USB downstream ports. The picture-in-picture mode allows different signal sources to be displayed simultaneously, ideal for connecting two computers. The virtually frameless design draws the eye to the essentials and supports clarity, especially in multi-monitor operation. A flexible stand allows the monitor to be rotated, swiveled and tilted for a comfortable sitting position. Controls, brightness sensor and speakers are integrated into the slim front panel. Thanks to its EcoView functions, the monitor impresses with its low power consumption. In short, the EV2720S is perfect for modern workstations in the office or at home.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Pikselių tankumas	109 ppi

Horizontali diapazono riba	31 - 89 kHz
Vertikali diapazono riba	59 - 61 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Balta
Kojelių spalva	Balta
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	70 W
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1

Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	16,9 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 344°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	15 kWh
Energijos suvartojimas	14 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Galios suvartojimas (maks.)	149 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G


Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	611,6 mm
Gylis (su stovu)	230 mm
Aukštis (su stovu)	376,3 mm
Svoris (su stovu)	8,5 kg
Plotis (be stovo)	611,6 mm
Gylis (be stovo)	59,7 mm
Aukštis (be stovo)	364,3 mm
Svoris (be stovo)	5,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB, AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	7 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	10
Atitikties sertifikatai	CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), PSE, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	76,00cm × 46,00cm × 29,00cm
Svoris	12,03kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt