

# Lenovo 4XB7A90886 SSD diskas 1,92 TB 2.5" „Serial ATA III“ V-NAND TLC

Gamintojas: **LENOVO** · Modelis: **4XB7A90886** · EAN: **889488712618** · Prekės kodas: **708265**



## 3 348,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 767,69 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ 1,92 TB 2.5" „Serial ATA III“
- ✓ Skaitymo laikas: 480 MB/s 82000 IOPS
- ✓ Rašymo laikas: 460 MB/s 47500 IOPS
- ✓ V-NAND TLC
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas
- ✓ Taikoma: Serveriui / darbo stočiai

## Aprašymas

The ThinkSystem Vendor Agnostic Mixed Use SATA SSDs are general-purpose SSDs with an endurance of 3 drive writes per day. Vendor Agnostic SSDs are non-vendor-specific drives which can streamline and simplify the ordering and delivery of SATA SSDs. The drives offered in the Vendor Agnostic SSD program consists of SSDs that are readily available, ensuring the shortest supply lead time.

This product guide provides essential presales information to understand the Vendor Agnostic SSDs and their key features, specifications, and compatibility. This guide is intended for technical specialists, sales specialists, sales engineers, IT architects, and other IT professionals who want to learn more about the SSDs and consider their use in IT solutions.

## Techninė specifikacija

### Savybės

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| SSD disko talpa         | 1,92 TB          |
| SSD formos koeficientas | 2.5"             |
| Sąsaja                  | „Serial ATA III“ |
| NVMe                    | Ne               |

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Atminties tipas                                        | V-NAND TLC                                                   |
| Taikoma                                                | Serveriui / darbo stočiai                                    |
| Techninės įrangos šifravimas                           | Ne                                                           |
| Duomenų perdavimo sparta                               | 6 Gbit/s                                                     |
| Skaitymo laikas                                        | 480 MB/s                                                     |
| Rašymo laikas                                          | 460 MB/s                                                     |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB)                          | 82000 IOPS                                                   |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB)                            | 47500 IOPS                                                   |
| S.M.A.R.T. palaikymas                                  | Taip                                                         |
| H/W PLP funkcija                                       | Taip                                                         |
| Ištisinė duomenų apsauga                               | Taip                                                         |
| Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER) | < 1 per 10 <sup>17</sup> bits read                           |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)                   | 2000000 h                                                    |
| Sertifikavimas                                         | UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                              |                                                              |
| Plotis                                                 | 70 mm                                                        |
| Ilgis                                                  | 100 mm                                                       |
| Aukštis                                                | 7 mm                                                         |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                                |                                                              |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                     | 0 - 70 °C                                                    |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)                  | -40 - 85 °C                                                  |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas                    | 5 - 95%                                                      |
| Ne-veiklos vibracijos                                  | 20 G                                                         |
| Ne veiklos šokas                                       | 1,5 G                                                        |
| Didžiausias darbinis aukštis                           | 3050 m                                                       |
| <b>Matmenys ir svoris</b>                              |                                                              |
| Matmenys (I × P × A)                                   | 17,00cm × 13,00cm × 7,00cm                                   |
| Svoris                                                 | 0,20kg                                                       |

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### Lenovo Group Limited

Courtyard Xibeiwang East Road Building 2, No.10,  
100094 Beijing, CN

[lenovo.com](http://lenovo.com)

### ATSAKINGAS ASMUI ES

#### Lenovo France SAS

Rue des Deux Gares 20, 92500 Rueil-Malmaison,  
FR

[lenovo.com](http://lenovo.com)

### PLATINTOJAS

#### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)