

Philips 3000 series 27B2U3301/00 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **27B2U3301/00** · EAN: **8721038008708** · Prekės kodas: **712393**



266,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **220,58 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D





Aprašymas

Šis produktyviam darbui sukurtas 27 colių Full HD monitorius su USB-C užtikrina sklandų veikimą 120Hz dažniu. Kartu su SoftBlue technologija ir Low Blue Light skydeliu jis sukurtas taip, kad visą darbo dieną būtų patogu žiūrėti ir lengva susikaupti.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,3114 x 0,3114 mm
Pikselių tankumas	82 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 230 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 120 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm

Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Palaikomas sRGB (įprastas)	99,1%
NTSC aprėptis (tipinė)	91,21%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	27 inch / 68.5 cm
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	15 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1

„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	16 kWh
Energijos suvartojimas	24,73 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,35 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	13,8 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	615 mm
Gylis (su stovu)	229 mm
Aukštis (su stovu)	540 mm
Svoris (su stovu)	6,42 kg
Plotis (be stovo)	615 mm
Gylis (be stovo)	46 mm
Aukštis (be stovo)	361 mm
Svoris (be stovo)	4,42 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	730 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	445 mm
Paketo svoris	8,98 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl, SmartManagement

Tvarumas

Sudėtyje nėra	PVC/BFR
---------------	---------


Kitos savybės

HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync, Sync on Green
„SoftBlue“	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
Vartotojo kontrolės	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage

Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CE Mark, FCC, WEEE, South Africa Energy, EnergyStar 8.0, CEC, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0, EAC ROHS, UKCA, ICES-003, EMF
---------------------------------------	---

Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Matmenys ir svoris	
Svoris	8,88kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **D** A-G

- > Energijos etiketė
- > EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt