Goodram PX500 gen. 3 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND

Gamintojas: **GOODRAM** · Modelis: **SSDPR-PX500-01T-80-G3** · EAN: **5908267966266** · Prekės kodas: **712477**



179,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **148,68 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1 TB M.2 PCI Express 3.0
- ✓ Skaitymo laikas: 3300 MB/s 230000 IOPS
- ✓ Rašymo laikas: 2700 MB/s 300000 IOPS
- ✓ 3D NAND NVMe 1.4
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas ECC
- ✓ Taikoma: PC













Aprašymas

Fast and capacious

With read speeds of up to 3,500 MB/s and write speeds of up to 2,800 MB/s, you'll experience fast program loading and lightning-fast transfers for the ultimate working experience. Forget about long application loads or slow system loads. The drive's capacities allow you to store huge amounts of

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

data, including large files, multimedia, applications and even the operating system, without worrying about running out of storage space.

Flagship technologies

Utilising a PCIe 3 x4 interface, the PX500 gen. 3 drive guarantees great throughput and performance even during heavy use, which is crucial for compute-intensive applications and fast data access. The drive incorporates a number of technologies that not only improve performance, but also enhance the durability and security of stored data. These include: Error Correction Code (ECC), Wear leveling, Thermal throttling or the SMART function.

Techninė specifikacija

Savybės	
SSD disko talpa	1 TB
SSD formos koeficientas	M.2
Sąsaja	PCI Express 3.0
NVMe	Taip
Atminties tipas	3D NAND
Taikoma	PC
Techninės įrangos šifravimas	Ne
„NVMe“ versija	1.4
M.2 SSD dydis	2280 (22 x 80 mm)
Skaitymo laikas	3300 MB/s
Rašymo laikas	2700 MB/s
Atsitiktinis skaitymas (4 KB)	230000 IOPS
Atsitiktinis rašymas (4 KB)	300000 IOPS
M.2 rakto ID	M
PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai	x4
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
ECC	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1500000 h
TBW kategorija	600
Svoris ir matmenys	
Plotis	22 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	3,8 mm
Svoris	7 g
Pakuotės duomenys	
Instrukcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės plotis	140 mm
Pakuotės gylis	8 mm
Pakuotės aukštis	140 mm
Paketo svoris	22,5 g
Pakuotės tipas	Lizdinė pakuotė
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 1,00cm × 14,00cm
Svoris	1,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Wilk Elektronik SA
Mikolowska 42, 34-173 Laziska Gorne, PL
goodram.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.