

MSI MAG 275CQPFDE kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3CD04H-052** · EAN: **4711377212793** · Prekės kodas: **713877**



202,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **167,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0b „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekranų forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 180 Hz Reakcijos laikas: 0,5 ms
- Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: Rapid VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F



Aprašymas

MSI MAG 275CQPFDE Gaming Monitor - QHD Cuved Panel, 180Hz, 0,5ms [Energieklasse F] (9S6-3CD04H-052)

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranų įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranų rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai

Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	Rapid VA
Reakcijos laikas	0,5 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	180 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 200 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 180 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	69 cm
Palaikoma HDR	Taip
Spalvų gylis	10 bitai

Veikimo charakteristikos

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-20 - 20°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos suvartojimas	26 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	19 V
Maitinimo tipas	Išorinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	611,5 mm
Gylis (su stovu)	214 mm

Aukštis (su stovu)	428,7 mm
Svoris (su stovu)	5,7 kg
Plotis (be stovo)	611,5 mm
Gylis (be stovo)	99,7 mm
Aukštis (be stovo)	364 mm
Svoris (be stovo)	3,8 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	8,38 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, Energija
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė



Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
[msi.com](https://www.msi.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
[msi.com](https://www.msi.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt