# APC Smart-UPS Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 120 V

Gamintojas: **APC BY SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **SMX120RMBP2U** · EAN: **731304295839** · Prekės kodas: **715012**




**1 451,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **1 199,92 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ 120 V
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)







## Aprašymas

This APC Smart-UPS battery pack connected with SMX Line Interactive UPS is designed for IT managers or network administrators to maintain business uptime, data transfer and continuity during prolonged power outages. This 120Vdc SMX extendable runtime battery pack is compatible with above 2kVA SMX Smart-UPS extended runtime models. The SMX battery pack offers easy plug-and-play installation onto an operating APC Smart-UPS X, ensuring power availability while runtime capacity is added. The lead-acid battery pack has a 2-years warranty. The Smart-UPS battery pack operates equally in tower configuration, standing next to an APC Smart-UPS X, or in rack-mount configuration, mounted below the UPS. The battery pack operates equally in tower configuration, standing next to an APC Smart-UPS, or in rack-mount configuration, mounted below the UPS. Package Includes APC SMX120RMBP2U External Battery Pack, installation guide, and rack-mounting brackets.

## Techninė specifikacija

| Savybės | |
|---|---|
| Baterijos įtampa | 120 V |

| | |
|---|---|
| Baterijos amžiškumas | 5 metai |
| Produkto spalva | Juoda |
| Hot-Swap baterija | Taip |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Sertifikavimas | REACH, PEP, EOLI |
| **Baterija** | |
| Baterijos technologija | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Svoris | 56,4 kg |
| Plotis | 432 mm |
| Aukštis | 85 mm |
| Ilgis | 667 mm |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 596 mm |
| Pakuotės aukštis | 243 mm |
| Pakuotės gylis | 869 mm |
| Paketo svoris | 63,6 kg |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -15 - 45 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 - 15000 m |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85044095 |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 291,4 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 87,00cm × 61,00cm × 24,00cm |
| Svoris | 58,00kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Schneider Electric SE**
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.