CyberPower UT850EG-FR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,85 kVA 425 W 3 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **UT850EG-FR** · EAN: **4712856273311** · Prekės kodas: **715423**



73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,85 kVA 425 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 3 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda, Pilka





Aprašymas

CyberPower UT850EG-FR guarantees power protection for IT equipment such as computers, NAS, and storage devices. The product adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function to offer stabilized AC power output. The patented GreenPower UPS™ Bypass design achieves ultra-low power consumption to reduce energy costs, and allows a lower operation temperature which extends battery lifespan.

The LED indicator shows the utility, battery and operating status of the UPS. It is also compatible with generators to extend power continuity. Other features include overload protection, EMI filter and configurable alarm to safeguard your devices. Its tower design allows users to place it easily on desks or other tight spaces.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,85 kVA
Išvesties galia	425 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Reakcijos laikas	4 ms
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	E tipas
Lizų kiekis	3 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įkrovimo laikas	6 h
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	1,2 m
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE
Svoris ir matmenys	
Plotis	84 mm
Ilgis	280 mm
Aukštis	174 mm
Svoris	4,2 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 31,00cm × 24,00cm
Svoris	4,57kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt