

TP-Link Omada OC200 tinklų sietuvas / valdiklis 10, 100 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **OC200** · EAN: **6935364084233** · Prekės kodas: **715566**



134,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **111,49 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100 Mbit/ai
- ✓ Integruotas procesorius 1200 MHz 1024 MB 4000 MB
- ✓ Antenos tipas: Vidinis
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas VLAN palaikymas
- ✓ Juoda



Aprašymas

Dedicated In Network Centralized Management

The OC200 Omada Cloud Controller delicate to provide centralized management for the whole Omada network. Monitor statistics in real-time, view a graphical analysis of network traffic, create a captive portal, upgrade and reboot your system, and easily scale your network to boost your business.

Free Cloud Management - Anywhere, Anytime

Omada offers free cloud access to its centralized management platform. Take your network with you, wherever you go.

Industry Leading Hardware Design

Equipped with an advanced hardware design and the latest chipset, OC200 has the impressive processing power to support the massive management of your business network.

Guest Network with Facebook Wi-Fi and SMS Login

Visitors have access to secure Wi-Fi with captive portal and wireless isolation technology. Newly added SMS authentication simplifies the connection process, while Facebook authentication raises the social media profile of your business.

Even More Convenient with Omada App

Remotely access and configure the OC200 from the convenience of your smartphone, wherever you are in the world.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Savybės	
Antenos tipas	Vidinis
Veikimo charakteristikos	
Valdiklio vaizdavimo įrenginys	Ne
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
Įdiegtų procesorių skaičius	1
Vidinė atmintis	1024 MB
Vidinės atminties tipas	DDR3
Flash atmintis	4000 MB
Tinklas	
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip

Apsaugos algoritmų palaikymas	SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
VLAN palaikymas	Taip
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Galios suvartojimas (maks.)	11,3 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	25 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Greito diegimo vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 14,00cm × 7,00cm
Svoris	0,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=aexJ6vnPmqc
- > Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=g1wMnWqDryY

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt