TP-Link TL-SF1006P tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1006P** · EAN: **6935364030933** · Prekės kodas: **715584**



45,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 6
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,2 Gbit/s
- ✓ DC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

Professional High-Power Switch with 4 PoE+ Ports
Plug and Play, with PoE Transmission for Surveillance up to 250 m

Dedicated 4-Poart PoE+ Switch (67 W Budget) for Numerous Applications

Compliance with the 802.3af/at PoE standard supports up to 15.4 W on each PoE port. The total 41 W PoE power budget* for the 4× PoE ports opens up a wide range of applications, such as surveillance for offices, dormitories, and small businesses. It is fully compatible with IP cameras, access points, IP phones, computers, printers, and more.

Ideal for IP Surveillance—Up to 250 m Transmissions

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

With extend mode, the PoE transmission distance reaches up to 250 m**—perfect for IP Camera deployment in large areas.
**The speed of the ports in extend mode will downgrade to 10 Mbps. The actual transmission distance may vary due to power consumption of PoE-powered devices or the cable quality and type.

Priority Video Quality Guaranteed

Quality of sensitive applications like video monitoring in critical business areas is guaranteed by offering higher priority options for ports 1–2 when one-touch Priority Mode is on.

Intelligent Power Management

When total power consumption exceeds 67 W, the intelligent power management will cut the lower priority port power. This ensures the high priority port’s power supply and protects the device from power overload. It also automatically detects and provides the required power for your PoE devices while protecting your PoE and non-PoE equipment from being damaged.

Durable Metal Casing

The interior components of TL-SF1006P are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Having passed an array of stringent reliability tests, TL-SF1006P delivers switching performance you can depend on.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	6
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip

Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,2 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	0,8928 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	2000
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	220 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
DC įėjimo įtampa	53.5 V
Įvesties srovė	1.31 A
Galios suvartojimas (maks.)	74 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	4
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	67 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	252,34 BTU/h
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	25 mm
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	131 mm
Pakuotės gylis	196 mm
Pakuotės aukštis	121 mm
Paketo svoris	870 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 20,00cm × 12,00cm
Svoris	0,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/80076749_37762608.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/80076749_37762611.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.