TP-Link TL-WA855RE Tinklo kartotuvas Balta 10, 100 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WA855RE** · EAN: **6935364093839** · Prekės kodas: **715642**



22,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas 300 Mbit/ai
- ✓ 10/100Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Viena juosta (2,4 GHz) 300 Mbit/ai 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✓ Balta






Aprašymas

Expand Your
Wi-Fi Coverage
300Mbps Wi-Fi Range Extender

Compact. Strong.
Despite its compact size, it may be hard to ignore the TL-WA855RE due to the truly impressive way that it projects Wi-Fi access into the areas of your home that your standard router simply cannot reach. The TL-WA855RE supports wireless speeds of up to 300Mbps and keeps all of your favorite devices running as fast as possible.

As Powerful
As You Expect
The two external antennas with MIMO technology help set the TL-WA855RE apart from the rest. MIMO technology enhances your network by dramatically increasing wireless speeds and the two external antennas ensure that a stable wireless signal reaches you where you need it most.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Effortless Network Expansion

Two Simple Taps and You are Ready to Connect

Just press the WPS button on your router, then press the Range Extender button on TL-WA855RE to begin enjoying simple, expanded Wi-Fi.

Selectable Work Modes

Repeater When Router Fails You

The TL-WA855RE works as a repeater to save you from poor signal by expanding your router’s network coverage to the primary "dead zones".

Selectable Work Modes

Access Point For A New Network

When TL-WA855RE works in AP Mode, it turns Ethernet port into your own personal Wi-Fi hotspot to create a new network.

Easy Monitoring

and Remote Control

Tether is an intuitive app that allows users to conveniently monitor the state of your range extender, controlling its functions and altering its settings from any compatible mobile device remotely.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo kartotuvas
Duomenų perdavimo sparta	300 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Antena	
Antenų kiekis	2
Antenos tipas	Išorinis
Tinklas	

Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	300 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Plastikas
Atstatymo mygtukas	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	3 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	52 mm
Ilgis	34 mm
Aukštis	65 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	156,5 mm
Pakuotės gylis	101,5 mm
Pakuotės aukštis	89 mm
Paketo svoris	200 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 16,00cm × 9,00cm
Svoris	0,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/18035961_134116856.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/18035961_533716969.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt