CyberPower OR1500ERM1U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,5 kVA 900 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OR1500ERM1U** · EAN: **4712856274288** · Prekės kodas: **715908**



556,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **460,25 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,5 kVA 900 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Sidabras

Aprašymas

CyberPower OR1500ERM1U Line-Interactive UPS offers Simulated Sine Wave output power for office system devices including PCs, workstations, networking devices, and peripherals. It’s typically integrated in the back office, server room, and data center environment to ensure a reliable backup power supply during power failures. In addition, the rackmount / tower convertible design gives it enhanced flexibility for installation and operation in almost any environment.

The UPS has a multifunction LCD display which offers real-time information, including input and output voltage levels, load and battery levels, battery runtime, overload warning, and a silent mode. With the network ports on the UPS, it prevents network devices from being subjected to sudden power surges caused by lightning, thereby avoiding potential system damage. As for battery maintenance, the UPS allows battery hot-swapping, which enables users to perform normal battery maintenance without significant interruption.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,5 kVA
Išvesties galia	900 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	271 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	810 J
Reakcijos laikas	4 ms
Galios koeficientas	0,6
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Serijinių portų kiekis	1
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2,5 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	11 min

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Hot-Swap baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Sidabras
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	1U
Kabelio ilgis	1,83 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Operacija
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC, RCM
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Svoris ir matmenys	
Plotis	443 mm
Ilgis	389 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	14,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	545 mm
Pakuotės gylis	515 mm
Pakuotės aukštis	158 mm
Paketo svoris	23,1 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	49,00cm × 52,00cm × 16,00cm
Svoris	18,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=-pXEgQHwC0M
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=uHI-wS0y0Rw
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=aLjFOnO7hsM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt