

TP-Link Omada EAP610-Outdoor 1800 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP610-Outdoor** · EAN: **6935364010232** · Prekės kodas: **715909**



219,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **181,74 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1201 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1800 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WEP, WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis Integruota antena



Aprašymas

Performance-Driven WiFi 6 for Demanding Outdoor Environments

Dual-Band WiFi 6 Connectivity

Powered by the latest WiFi 6 technology, the AP delivers speeds of up to 1.8 Gbps, providing higher data rates on both 5 GHz and 2.4 GHz bands for demanding multi-user scenarios, such as outdoor swimming pools, cafés, and amusement parks.

Long-Range Coverage

Professional antennas equipped with high-power amplifiers utilize WiFi 6 technology to provide strong and expansive wireless coverage to various outdoor environments.

Connect Numerous Devices

OFDMA and MU-MIMO greatly improve multi-user efficiency to provide simultaneous connections for dozens of clients in large open areas.

Seamless Integration into Omada SDN Platform

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches, and routers to provide 100% centralized cloud management and create a highly scalable network—all controlled from a single interface.

Easy Pairing, Less Wiring

With Mesh technology, Omada EAPs save you from extra wires by wirelessly extending your WiFi signal further and more flexibly to hard-to-wire areas.

Optimized Network Performance

Intelligent self-organization optimizes the best path between EAPs while self-healing ensures you stay online even when one AP is disrupted.

Always Stay Smooth with Fast Roaming

Ensures customers enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

IP67 Weatherproof Enclosure for Outdoor Environments

EAP610-Outdoor is totally resistant to dust ingress, shock, vibration, and moisture, withstanding the most extreme environments.

Versatile Mounting Solutions

Our mounting kits provide flexible installation, whether inside or outside.

Multiple PoE Options for Easy Installation

The AP supports both 802.3at PoE+ and Passive PoE power supply. It can be either powered by a PoE switch or the provided PoE adapter for convenient deployment.

Easy Management with the Omada App

Follow the configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet.

Techninė specifikacija

Savybės

2,4 GHz

Taip

5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1800 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1201 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotumas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP v1/v2c
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Valdymo platforma	Omada
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
-------------------------------	------

Konstrukcija

Talpinimo	Stulpas, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
LED indikatoriai	Taip

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi

Svoris ir matmenys

Plotis	280,4 mm
Ilgis	106,5 mm
Aukštis	56,9 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	241 mm
Pakuotės gylis	325 mm
Pakuotės aukštis	67 mm
Paketo svoris	1,29 kg

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridėtas PoE adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 24,00cm × 7,00cm
Svoris	1,47kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Greitos pradžios vadovas
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2_QSCUJqNjk
- > Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=aexj6vnPmqc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt