

TP-Link Tapo C310 Kubas IP apsaugos kamera Lauke 2304 x 1296 pikseliai Siena

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Tapo C310** · EAN: **6935364010911** · Prekės kodas: **715960**



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 3 MP 2304 x 1296 pikseliai
- ✓ Vieninis ir Bevielis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Kubas Siena Atsparus dulkėms, Atsparios lietai
- ✓ IP66 Neperpučiamas
- ✓ Balta



Aprašymas

Smart. Secure. Easy.

Protecting You Day and Night

Outdoor Security Wi-Fi Camera

Motion Detection and Notifications

Receive instant notifications and check feeds when the motion is detected. This helps you protect your home day and night.

3MP Ultra-High Definition

With 3MP high resolution, Tapo C310 delivers vivid images helping identification and recognition from far away.

Wired or Wireless Networking

Connect your camera to the network through Ethernet or Wi-Fi for more flexible installation.

IP66 Weatherproof

Helps Tapo C310 perform well even in harsh environments with rain and dust.

Two-Way Audio

Always be on site with two-way audio. Communicate with a delivery person for your convenience.

Secure and Convenient Local Storage

Stores 3MP video directly to a local microSD card, offering convenient access to your video footage.

Sharp Night Vision

Provides a visual distance of up to 98 ft (30 m) even in total darkness to always keep you safe.

Automatic Siren

The automatic siren system will trigger light and sound to frighten away unwanted visitors after the camera detects motion.

Dedicated Tapo App

Live view, playback, save clips and set up—all in one app.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Dienos / nakties režimas	Taip
Sertifikavimas	CE, NCC
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Kubas
LED indikatoriai	Sistema
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms, Atsparios lietai

Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Neperpučiamas	Taip
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Ne
Kameros pakėlimo valdymas	Ne
Regėjimo lauko (FOV) kampas	104°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Maksimalus apertūros skaičius	2,2
Fiksuotas židinio nuotolis	3,89 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2304 x 1296 pikseliai
Iš viso megapikselių	3 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264
Kadryų sparta	15 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Laikmenos

Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	128 GB

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Saugumas

Vaizdo judesio detekcija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK

Valdymo funkcijos

Atstatymo mygtukas	Taip
--------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC išeigos įtampa	9
DC išeigos srovė	0,6 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	„Android 4.4“, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
--	---

Svoris ir matmenys

Plotis	142,3 mm
Ilgis	103,4 mm
Aukštis	64,3 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	189,5 mm
-----------------	----------

Pakuotės gylis	201,5 mm
Pakuotės aukštis	92,5 mm
Paketo svoris	420 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85258900
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 20,00cm × 9,00cm
Svoris	0,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 [objects.icecat.biz/objects/85993313_18009959.mp4](objects.icecat.biz/objects/85993313_18009959.mp4)
- › Vaizdo įrašas 2 [objects.icecat.biz/objects/85993313_18009960.mp4](objects.icecat.biz/objects/85993313_18009960.mp4)
- › Vaizdo įrašas 3 [objects.icecat.biz/objects/85993313_18009957.mp4](objects.icecat.biz/objects/85993313_18009957.mp4)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt