

CyberPower OLS1500ERT2UA nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 1,5 kVA 1350 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: OLS1500ERT2UA · EAN: 4711027790282 · Prekės kodas: 716125



450,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: 372,64 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 1,5 kVA 1350 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 48 V
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda



Aprašymas

CyberPower OLS1500ERT2UA is a high-performance UPS featuring online double-conversion topology, which provides seamless Pure Sine Wave power for mission-critical devices such as NAS and servers, DVRs/surveillance systems, transportation and infrastructure, and emergency systems. It's typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS features color LCD panel for users to monitor power system and configure settings easily, and relay-type dry contact to perform local management. This model is designed with extended battery module auto-detection, which can automatically detect the quantity of connected Extended Battery Modules (EBM) to estimate UPS's runtime. The variable speed fans provide automatic thermal management based on power load to reduce noise and provide greater comfort for users.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	1,5 kVA
Išvesties galia	1350 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	190 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	9 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	363 J
Reakcijos laikas	0 ms
Efektyvumas (ECO režimas)	95%
Išvesties galios koeficientas	0,99
Išvesties galios koeficientas	0,9
Amplitudės koeficientas	3:1
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Išvesties įtampa THD	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Išvesties saugiklis, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Baterija

Baterijos įtampa	48 V
Palaikomų baterijų skaičius	4
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	5,3 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	15,3 min
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Įkroviklio srovė	1,5 A
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	BPSE48V40ART2U

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Kabelio ilgis	1,5 m
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Ekrano tipas	LCD

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 1500 m
Ne darbinis aukštis	0 - 1500 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB laidas
------------------	------------

Svoris ir matmenys

Plotis	438 mm
Ilgis	430 mm
Aukštis	88 mm
Svoris	13,8 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	540 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	550 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	230 mm
------------------	--------

Paketo svoris	20,5 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
--------------------------------	------------

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	56,00cm × 57,00cm × 23,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	21,00kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=1OdWQYHri1o
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=jXSgboxo9dxs
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=aLjFO7hsM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbHEdisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt