

Canon imageFORMULA ScanFront 400 ADF skeneris 600 x 600 DPI A4 Juoda, Balta

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **1255C003** · EAN: **4528472107110** · Prekės kodas: **716268**



1 554,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 285,04 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: ADF skeneris 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ TFT Įmontuotas ekranas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 216 x 356 mm Jutiklio tipas: CMOS CIS
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Maitinimo tipas: AC 40 W



Aprašymas

Dedicated network scanner

The Canon imageFORMULA ScanFront 400 is the ultimate network scanner for streamlining document workflows. The simple interface allows quick and easy scanning to email, network folders, FTP, USB memory, fax, or printers directly from the scanner's bright and responsive 10.1" (25.7 cm) TFT touchscreen – no additional hardware or software required.

Ideal for every business

Its desk-friendly size, elegant design and quiet operation make it perfect for both back office use and consumer-facing countertops in retail, banking, healthcare and the legal profession. Small businesses can share the device across the office, while large corporations can integrate the scanner into existing infrastructures for both central department scanning and decentralised scanning in branch offices.

Boost productivity

Scan more documents with high-speed scanning at 45 pages per minute, plus a large 60-sheet ADF. Canon's tried and tested document feeding mechanism and durable build quality, rated for up to 6,000 scans per day, ensure unparalleled reliability. Ultra-sonic sensors instantly detect double feeds, while the Double Feed Release (DFR) function enables easy scanning of envelopes and folded documents.

ScanFront Administration Tool

Administration tool software allows you to manage multiple ScanFront scanners at a time. You can check the current status of the ScanFront scanners on the network, configure settings, manage users, back-up and restore configuration data.

uniFLOW compatibility

Take advantage of the uniFLOW support for Canon's ScanFront network document scanner to improve scan-capture workflows and enjoy more value from your Canon fleet. Featuring compact design and ultra-reliable document feeder, ScanFront can be positioned where it's most needed to capture a wider range of documents more efficiently.

Software Developer Kit

Our Business Solutions Developer Programme (BSDP) is dedicated to give you access to a range of technical information to assist development of applications for our range of business products.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	216 x 356 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	45 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	45 ppm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Balta
Ekranas	TFT
Ekrano įstrižainė	25,6 cm (10.1")

Ekranų rezoliucija	1024 x 600 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CMOS CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	6000 puslapiai
Šviesos šaltinis	RGB LED
Ieškomų failų formatai	PDF, PNG, TIFF
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Faksas, USB
Iešios talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	60 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4
Medijos storis (min.)	0,04 mm
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	27 - 209 g/m²
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	35,6 cm
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Standartinės sąsajos	Ethernetas, USB 2.0
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Secure sending (FTPS and SMTPS), WebDAV, LDAPS
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	40 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įėjimo įtampa	100-240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	305 mm

Ilgis	282 mm
Aukštis	230 mm
Svoris	4,5 kg
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Techninė informacija	
Skydo tipas	TFT
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 33,00cm × 31,00cm
Svoris	8,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
[global.canon](https://www.global.canon)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
[canon.nl](https://www.canon.nl)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt