

CyberPower OLS3000ERT2UA nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2 kVA 1800 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OLS3000ERT2UA** · EAN: **4712856273823** · Prekės kodas: **716310**



728,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **602,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 2 kVA 1800 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 48 V 9 Ah
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda



Aprašymas

CyberPower OLS2000ERT2UA is a high-performance UPS featuring online double-conversion topology, which provides seamless Pure Sine Wave power for mission-critical devices such as NAS and servers, DVRs/surveillance systems, transportation and infrastructure, and emergency systems. It's typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS features color LCD panel for users to monitor power system and configure settings easily. This model can be used with compatible Extended Battery Modules (EBM) to prolong system runtime during power interruption. The variable speed fans provide automatic thermal management based on power load to reduce noise and provide greater comfort for users. The product also supports power management software to perform real-time monitoring and remote management.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	2 kVA
Išvesties galia	1800 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	190 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	0.5 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	1%
Maksimali srovė	9 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	363 J
Reakcijos laikas	0 ms
Šilumos sklaida	682 BTU/h
Efektyvumas (ECO režimas)	95%
Galios koeficientas	0,9
Išvesties galios koeficientas	0,99
Išvesties galios koeficientas	0,9
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Išvesties įtampa THD	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Baterijos keitimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas, Gedimas, Signalas veikiant su akumuliatoriumi
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvus
Maitinimo laido kištukas	F tipas

Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	48 V
Palaikomų baterijų skaičius	3
Baterijų skaičius	2 vnt
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3,8 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13,1 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Įkroviklio srovė	1,5 A
Hot-Swap baterija	Taip
Akumulatoriaus kasetės pakeitimas	RBP0157
Konstrukcija	
Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Kabelio ilgis	1,5 m
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	-20 - 50%
Darbinis aukštis	0 - 1500 m
Ne darbinis aukštis	0 - 1500 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC
Pakuotės turinys	
Pridėtos baterijos	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Ivesties maitinimo laidas, USB laidas
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	438 mm
Ilgis	610 mm
Aukštis	88 mm
Svoris	19,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	540 mm
Pakuotės gylis	550 mm
Pakuotės aukštis	230 mm
Paketo svoris	23,4 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	55,00cm × 74,00cm × 22,00cm
Svoris	27,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=klypOMiCpGQ
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=AcU_GiFLfu0
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=2dTNCrWtxTk
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=ihI6O_ohCLO
- › Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=Ck-gNKexihI
- › Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=bQlhj3rMO3A
- › Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=1OdWQYHri1o
- › Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=jXSgboxo9dxs

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt