

KYOCERA PA6000x 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **110C0T3NLO** · EAN: **632983079904** · Prekės kodas: **716322**



1 041,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **861,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 60 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 300000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 1 Bendra įvesties talpa: 500 lapai
Bendra išvesties talpa: 500 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 512 MB Integruotas procesorius 1400 MHz

Aprašymas

KYOCERA PA6000x. Print technology: Laser. Number of print cartridges: 1, Maximum duty cycle: 300000 pages per month. Maximum resolution: 1200 x 1200 DPI. Maximum ISO A-series paper size: A4. Print speed (black, normal quality, A4/US Letter): 60 ppm, Duplex printing. Display: LCD. Network ready. Product color: White

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	60 ppm

Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	43 ppm
Įkaitimo trukmė	25 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,55 s
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	300000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	15000 - 30000 lapai per mėnesį
Spausdintuvo šriftai	Brūkšninis kodas, Bitmap, PCL
Spausdintuvo šriftų skaičius	93
Keičiamos kasetės	TK-3440
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	500 lapai
Bendra išvesties talpa	500 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	500 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Kasetė, Popieriaus dėklas
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	5
Maksimali įėjimo talpa	2600 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	500 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
Maksimalus spausdinimo dydis	216 x 356 mm
Universalaus padėklo medijos tipai	„Legal“, Laiškas
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“

Individualizuotos lapo plotis	140 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	210 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 120 g/m ²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m ²
Abipusio apdorojimo palaikomas lapo svoris	60 - 120 g/m ²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Standartinės sąsajos	RJ-45, USB 2.0
USB 2.0 portų kiekis	2
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
Jungčių galimybė	Eternetas, Paralelinis, Belaidis LAN

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Tinklas pasirengęs	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Bluetooth	Ne
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
Maksimali vidinė atmintis	2500 MB
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus modelis	Cortex-A53
Procesoriaus dažnis	1400 MHz
Procesoriaus branduoliai	2
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	57 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	33 dB

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Ne
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Rodomų eilučių skaičius	5 linijos
Valdymo tipas	Mygtukai
Sertifikavimas	GS, TÜV, CE
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	710,2 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	9 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Svoris ir matmenys	
Plotis	410 mm
Ilgis	416 mm
Aukštis	363 mm
Svoris	16,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	549 mm
Pakuotės gylis	517 mm
Pakuotės aukštis	455 mm
Paketo svoris	20 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	11000 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS
-------------------------	-----------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 55,00cm × 45,00cm
Svoris	21,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**KYOCERA Document Solutions Nederland
B.V.**

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt