

Eaton 5E Gen2 700 nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,7 kVA 360 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5E700I** · EAN: **3553340704130** · Prekės kodas: **716357**



91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,7 kVA 360 W
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

Eaton 5E Gen2 delivers efficient, affordable power protection for critical applications in both residential and professional settings.

Power protection

Eaton 5E Gen2 UPS protects application and data against power loss.

Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) technology regulates grid fluctuations (under and overvoltage) to save battery power in the event of power outage.

A wide product range covers the power requirements of many IT devices.

Auto-restart function enables the UPS to restart automatically when mains power recovers after a total battery discharge.

Easy integration

Eaton 5E Gen2 implements national outlet formats (FR, DIN/IT, BS and IEC) to make application connection and protection easy.

Fanless design up to 1200VA ensures silent operation in residential settings.

Compact housing makes it easy to integrate in home or office.

Easily manage your UPS from your PC (on USB models):

Integrates automatically with Windows / MacOS / Linux power management for safe system shutdown.

Analyse energy usage and manage UPS parameters with Eaton UPS Companion software.

Peace of mind

A leading manufacturer you can trust with decades of experience and high quality standards: CE-ertified by an external agency (TUV) according to latest international safety standards.

Know you can depend on batteries round the clock:

5E Gen2 batteries are permanently recharged (even when off).

UPS can start without mains (cold start).

Automatic battery test and battery replacement alarm.

Ensure peace of mind thanks to a two-year warranty.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,7 kVA
Išvesties galia	360 W
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Išėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Garso lygis	25 dB
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Minimaliosios įtampos apsauga
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Baterijos keitimas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
Baterija	
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Valdymo tipas	Mygtukai

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	Žemos įtampos direktyva (LVD), RoHS, WEEE
Sertifikavimas	EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr

Svoris ir matmenys

Plotis	100 mm
Ilgis	288 mm
Aukštis	148 mm
Svoris	4,3 kg

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 36,00cm × 19,00cm
Svoris	4,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Eaton

ATSAKINGAS ASMUO ES

Eaton Electric GmbH

Hein-Moeller-Str. 45849, 53115 Bonn, DE
eaton.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt