

TP-Link LiteWave LS109P network switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Black

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **LS109P** · EAN: **4895252504620** · Prekės kodas: **716583**



36,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **30,50 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 63 W de Potencia PoE
- ✓ PoE+ de Largo Alcance (250 m)
- ✓ Gestión Inteligente de Energía
- ✓ Recuperación Automática PoE
- ✓ Montaje de Sobremesa o en Pared
- ✓ Plug and Play
- ✓ Funcionamiento Silencioso
- ✓ Carcasa de Metal



Aprašymas

Switch de sobremesa de 9 puertos a 10/100 Mbps con 8 puertos PoE+

- 63 W de potencia PoE. 8 puertos PoE+ Gigabit compatibles con 802.3af/at alimentan fácilmente dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos IP a través de un único cable. Cada puerto PoE admite hasta 30 W de salida.
- Hasta 250 m de transmisión PoE. Con el modo de extensión, la distancia de transmisión PoE alcanza hasta 250 m, ideal para el despliegue de cámaras de vigilancia en grandes áreas.
- Recuperación automática PoE. Reinicia automáticamente los dispositivos alimentados por PoE que no respondan.
- Separación de tráfico. El modo de aislamiento permite separar el tráfico de clientes con un solo clic para evitar el snooping y tampering, además de aislar el broadcast storm.

- Plug and Play. Conectividad instantánea sin necesidad de configuración.
- Funcionamiento silencioso. El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y garantiza un funcionamiento silencioso, ideal para hogares o empresas.
- Hardware fiable. Carcasa metálica duradera y diseño para montaje en sobremesa o pared adaptado a distintos entornos.

Alimentación a Través de Ethernet, Despliegue a Medida

Cumple con el estándar 802.3af/at PoE+, 61 W disponibles para todos los puertos PoE+, 30 W máx. por puerto.

Transmisiones de Hasta 250 m

Seguridad y Estabilidad en tu Red

Modo Aislamiento

Divide fácilmente el tráfico para evitar el snooping/tampering y broadcast storm.

Recuperación Automática PoE

Detecta y reinicia automáticamente los dispositivos que no responden.

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	Networking [+782][-3085]
Management features	
Switch type	Unmanaged
Quality of Service (QoS) support	Yes
Ports & interfaces	
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity	9
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type	Fast Ethernet (10/100)
Installed SFP modules quantity	0
Installed SFP+ modules quantity	0
Network	
Networking standards	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support	No
Copper ethernet cabling technology	10BASE-T, 100BASE-TX
Cable types supported	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Flow control support	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Auto-negotiation	Yes
Data transmission	
MAC address table	2000 entries

Switching capacity	1.8 Gbit/s
Forwarding rate	1.3392 Mpps
Store-and-forward	Yes
Jumbo frames support	Yes
Design	
Product colour	Black
LED indicators	Yes
Wall mountable	Yes
Number of fans	0 fan(s)
Performance	
Fanless	Yes
Power	
Power source	DC/PoE
Power supply included	Yes
AC input voltage	220 V
AC input frequency	50 Hz
DC input voltage	53.5 V
Input current	1.31 A
Power consumption (max)	73.24 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity	8
Power over Ethernet (PoE) power per port	30 W
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 70 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	5 - 90%
Heat dissipation	249 BTU/h
Weight & dimensions	
Width	171 mm
Depth	98 mm
Height	27 mm
Packaging content	

User guide	Yes
------------	-----

Packaging data

Package type	Box
--------------	-----

Certificates

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 28,00cm × 7,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,90kg
--------	--------