

TP-Link VIGI C540-W V1 Bokštelis IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2560 x 1440 pikseliai Lubos / siena

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **VIGI C540-W(4mm)** · EAN: **4897098683798** · Prekės kodas: **716589**



119,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **99,09 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Bokštelis Lubos / siena
- ✓ IP66
- ✓ Juoda, Balta



Aprašymas

Powerful Pan Tilt

Cover every corner flexibly with VIGI's Pan Tilt camera. Customized patrol routes and auto tracking provide more intelligent options to monitor key areas and improve the security within your property.

Outdoor Wi-Fi Connection, Simple Wiring

Just power up your camera, then the transmission starts by its 2x2 MIMO antennas. Waterproof hardware protects stable performance in outdoor scenarios.

Clarity and Colors, All in One

Monitor 24-hour clear and colorful details even in pitch dark night. VIGI Full-Color camera provides maximum 4MP resolutions and ensures colorful monitoring with its large-aperture lens, high-sensitivity sensor, and attached supplemental lights.

We keep an eye on your business.

Smart Detection

Receive notifications and check feeds when someone crosses a boundary, enters an area you've set, or obstructs the camera.

Active Defense

Warn potential intruders instantly with sound and light when abnormal events are detected.

Every Event is Under Your Control.

VIGI camera intelligently detects activities, informs you instantly, and responds automatically by smart detection and two-way audio.

Smart IR

Keeps objects from being under-rendered when far away or overexposed when close to the camera at night.

Wide Dynamic Range

Adjusts for lighting contrast to minimize shadowing effects and renders images true to life.

3D DNR

Removes abnormal pixelation to provide clearer video and eliminate distortion.

More compression. More savings. Same quality.

Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.

Flexible Management and Storage

Take full control over your security via four management methods: the web UI, NVR UI, VIGI app, and VIGI Security Manger. Local storage is available for each method, as well as on-board storage with an SD card slot (up to 256 GB).

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Sertifikavimas	RCM, BSMI, VCCI, NCC, JRF, KC

Konstrukcija

Montavimo tipas	Lubos / siena
Produkto spalva	Juoda, Balta
Forma	Bokštelis
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66

Fotoaparatas

Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	79°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	43°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	93°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 120°
Tilt greitis	44 °/sec
Viso diapozonas	0 - 350°
Panoramavimo greitis	44 °/sec

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Progresyvus nuskaitymas	Taip

Lęšių sistema

Lęšių skaičius	1
Priartinimo galimybė	Taip
Aptikties atstumas	80 m
Stebėjimo atstumas	33 m
Atpažinimo atstumas	16 m
Lęšio skersmuo	4 mm
Identifikavimo atstumas	8 m

Naktinis matymas

Naktinis matymas	Taip
------------------	------

Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Kadryų sparta	30 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Veidrodis, Prisotinimas, Aštrumas
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų sparta	256 Kbps - 4 Mbps
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gyvas matymas	Taip
Vienalaikių tiesioginio vaizdo kanalų skaičius	3 kanalai
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Ryšys	

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2-PSK
HTTPS kodavimą	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Žmonių aptikimas
Veidrodis	Taip
Asimiliuotasis autentifikavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Elgsenos analizė	Įsibrovimo aptikimas, Juostos kirtimo aptikimas
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	172 mm
Aukštis	198 mm
Savybės	
Pagrindinis įvykis	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	163 mm
Pakuotės gylis	243 mm
Pakuotės aukštis	243 mm
Paketo svoris	1,21 kg
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)

24,00cm × 16,00cm × 24,00cm

Svoris

1,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt