Dahua Technology IPC-HFW1439TL1-A-IL apsaugos stebėjimo kamera Kulka (forma) IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2560 x 1440 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **IPC-HFW1439TL1-A-IL** · EAN: **6923172570796** · Prekės kodas: **716723**



98,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **81,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m Infraraudonieji / balti
- ✓ Kulka (forma) Ant lubų / sienos / stulpo
- ✓ IP67
- ✓ Balta, Juoda
- ✓ 310 g

Aprašymas

With features of simple installation, easy operation, and high performance-cost ratio, Dahua Entry series network camera is applicable to small and medium-sized scenes, such as homes/ residences, small-sized retail stores, and other small and medium-sized enterprises.

Smart Dual Light

Dahua Smart Dual Light technology adopts smart algorithm to detect targets. Usually, the IR illuminator is on at night; when the target appears in the monitoring area, the white light is on, and the camera records the full-color video and information of key events. That is, the camera links snapshot and video with full-color image. When the target is out of the monitoring area, the white light is off and the IR illuminator is on, which reduces light pollution efficiently

Human Detection

Dahua intelligent algorithms extract moving human targets from videos and filters out alarms that are triggered by non-human targets to increase the accuracy and effectiveness of alarms.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Smart H.265+ & Smart H.264+

With advanced scene-adaptive rate control algorithm, Dahua smart encoding technology realizes the higher encoding efficiency than H.265 and H.264, provides high-quality video, and reduces the cost of storage and transmission.

WDR

With advanced Wide Dynamic Range (WDR) technology, Dahua network camera provides clear details in the environment of strong brightness contrast. The bright and dark area can get clear video even in high brightness environment or with backlight shadow.

Cyber Security

Dahua network cameras employ a series of security technologies, including security authentication and authorization, access control protocols, trusted protection, encrypted transmission and encrypted storage. These technologies improve the camera's defense against external cyber threats and prevent malicious programs from compromising the device.

Protection (IP67, Wide Voltage)

IP67: The camera passes a series of strict test on dust and soak. It has dust-proof function, and the enclosure can work normally after soaking in 1 m deep water for 30 minutes. Wide voltage: The camera allows ±30% (for some power supplies) input voltage tolerance (wide voltage range), and it is widely applied to outdoor environment with instable voltage.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dinaminis diapazonas	120 dB
Sertifikavimas	CE-LVD / CE-EMC
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Ant lubų / sienos / stulpo
Produkto spalva	Balta, Juoda
Forma	Kulka (forma)
Korpuso medžiaga	Metalas, Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Minimalus apšviestumas	0 lx
Sukimosi kampas	360°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	94°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	52°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	111°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 90°
Viso diapozonas	0 - 360°
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Natūralus, Street lamp, Lauke, Rankinis, Regional custom
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis, Mechaniškas
Kameros užrakto greitis	1/3 – 1/100000
Privatumo maskavimo sričių skaičius	4
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Panoraminė kamera	
Signalo ir triukšmo santykis (SNR) (panoraminė kamera)	56 dB
Lęšių sistema	
Aptikties atstumas	64 m
Stebėjimo atstumas	25,6 m
Atpažinimo atstumas	12,8 m
Fiksuotas fokusavimas	Taip
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Identifikavimo atstumas	6,4 m
Fiksuotas židinio nuotolis	2,8 mm
Mažiausias fokusavimo atstumas	1,1 m
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	Infraraudonieji / balti
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	1440p

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis / rankinis
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	H.264: 32 kbps–4096 kbps, H.265: 12 kbps–4096 kbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Balso kodekai	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3af
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
ROM talpa	128 MB
RAM talpa	128 MB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Žmonių aptikimas
Veidrodis	Taip
Valdymo funkcijos	
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE

Energijos suvartojimas	2 W
Galios suvartojimas (maks.)	6,4 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	80,2 mm
Ilgis	197,9 mm
Aukštis	76,2 mm
Svoris	310 g
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	450 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Kitos savybės	
Duomenų perdavimo sparta	100 Mbit/ai
Techninė informacija	
Rainelė	Taip
Lęšio montavimo sąsaja	M12
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 24,00cm × 11,00cm
Svoris	0,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt