TP-Link Omada TL-SM311LM tinklo siųstuvų-imtuvų modulis Optinis pluoštas 1250 Mbit/ai mini-GBIC/SFP 850 nm

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SM311LM** · EAN: **6935364030209** · Prekės kodas: **716861**



21,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,10 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ mini-GBIC/SFP Optinis pluoštas 1250 Mbit/ai
- ✓ Įėjimo įtampa: 3.3 V
- ✓ Bangos ilgis: 850 nm











Aprašymas

What This Product Does

The TL-SM311 series Fiber Module Cards are introduced for extending transfer distance. Attached to our managed/smart switches, they can extend the distance to several kilometers even tens of kilometers which can basically satisfy the distance requirement of LAN. Users can choose whether

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

and which items to use the fiber modules according to the demand in order to lower cost.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
SFP siųstuvo-imtuvo tipas	Optinis pluoštas
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1250 Mbit/ai
Sąsajos tipas	mini-GBIC/SFP
Vienrežimio pluošto (SMF) palaikymas	Ne
Palaikomas daugiarežimis pluoštas (MMF)	Taip
Šviesolaidžio optinė jungtis	LC (UPC)
Palaikomi šviesolaidžio skersmenys	50/125,62.5/125 µm
Maksimalus perdavimo atstumas	550 m
Bangos ilgis	850 nm
Tinklo standartai	IEEE 802.3z
Savybės	
Produkto spalva	Metalinis
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	3.3 V
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	FCC, CE
Aplinkos sąlygos	
Minimali darbinė temperatūra	0 °C
Maksimali veikimo temperatūra	70 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	55,4 mm
Ilgis	13,7 mm
Aukštis	12,9 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės duomenys	
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės plotis	38 mm
Pakuotės gylis	207 mm
Pakuotės aukštis	38 mm
Paketo svoris	110 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85369010
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 8,00cm × 4,00cm
Svoris	0,05kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt