

CyberPower OLS3000EA-DE nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 3 kVA 2700 W 7 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OLS3000EA-DE** · EAN: **4711027790251** · Prekės kodas: **716993**



596,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **493,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 3 kVA 2700 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 7 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

CyberPower OLS3000EA-DE is a high-performance UPS featuring online double-conversion topology, which provides seamless Pure Sine Wave power for mission-critical devices such as NAS and servers, DVRs/surveillance systems, transportation and infrastructure, and emergency systems. It's typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS is designed with color LCD panel for users to monitor power system and configure settings easily. This model is generator compatible and also adopts ECO mode to conserve power. The product can be connected to Emergency Power Off (EPO) switch, which allows users to shut off UPS immediately during emergency. The variable speed fans provide automatic thermal management based on power load to reduce noise and provide greater comfort for users.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	2700 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	190 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	230 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	13,04 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	370 J
Reakcijos laikas	0 ms
Efektyvumas (ECO režimas)	95%
Galios koeficientas	0,9
Išvesties galios koeficientas	0,98
Amplitudės koeficientas	3:1
Išvesties įtampa THD	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvus
Lizų kiekis	7 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	3
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	4,2 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13,1 min

Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Įkroviklio srovė	1,5 A
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Kabelio ilgis	1,5 m
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Gedimas, Operacija, Energija, Būsena
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 1500 m
Ne darbinis aukštis	0 - 1500 m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	RoHS, CE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Galios kabelis, USB laidas
Svoris ir matmenys	
Plotis	196 mm
Ilgis	416 mm
Aukštis	337 mm
Svoris	21,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	295 mm
Pakuotės gylis	519 mm
Pakuotės aukštis	458 mm
Paketo svoris	30,4 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	46,00cm × 52,00cm × 30,00cm
Svoris	27,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=8y86S6GBlyU
- > [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=OABFokD4f-0
- > [Vaizdo įrašas 3](#) youtube.com/watch?v=2dTNCRwtbTk
- > [Vaizdo įrašas 4](#) youtube.com/watch?v=aLjFOnO7hsM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbHEdisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt