Western Digital Ultrastar 20TB SATA HC555 WUH722020CLE6L4 0B48724

Gamintojas: **WESTERN DIGITAL** · Modelis: **0B48724** · EAN: **829686009516** · Prekės kodas: **717317**



1 030,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **851,98 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 20TB talpa dideliems duomenų kiekiams
- ✓ 7200 RPM greitis greitai pasiekti duomenis
- ✓ 512 MB buferis, gerinantis našumą
- ✓ Veikia 5–60 °C temperatūroje
- ✓ Skirtas serveriams ir darbo stotims
- ✓ Vidutinis laikas tarp gedimų – 2500000 valandų

Aprašymas

WESTERN DIGITAL 3,5 colio 20TB kietasis diskas skirtas serveriams ir darbo stotims, siūlantis 20000 GB talpą. Jis turi Serial ATA III sąsają su 6 Gbit/s duomenų perdavimo greičiu ir veikia 7200 RPM greičiu, užtikrinant greitą duomenų prieigą. Diske yra 512 MB buferis, pagerinantis našumą.

Šis kietasis diskas veikia esant 5 ir 12 V įtampai, tipinė energijos suvartojimo vertė yra 6,4 W. Jis veikia esant 5–60 °C temperatūrai ir gali būti laikomas -40–70 °C temperatūroje. Vidutinė disko delsa yra 4,16 ms, o vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) – 2500000 valandų.

Diskas yra patvarus, atlaiko 50 G smūgius veikimo metu ir 250 G smūgius neveikimo metu. Jis nepalaiko karštojo pakeitimo.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kietojo disko talpa	20000 GB
Sąsaja	Serial ATA III
Kietojo disko sukimosi greitis	7200 RPM
Kietojo disko dydis	3.5"

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tipas	HDD
Taikoma	Server/workstation
Kietojo disko sąsajos perdavimo sparta	6 Gbit/s
Atmintinės buferio dydis	512 MB
Vidutinis latentinumas	4.16 ms
Pakeitimas neišjungus	Ne
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2500000h
Energijos valdymas	
Darbinė įtampa	5 / 12V
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	5.3W
Energijos suvartojimas	6.4W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Ne veiklos šokas	250G
Veiklos šokas	50G
Ne-veiklos vibracijos	1.04G
Svoris ir matmenys	
Ilgis	147 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 10,00cm × 3,00cm
Svoris	0,69kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.