

KYOCERA ECOSYS MA2600cwfx Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **110C0D3NLO** · EAN: **632983085837** · Prekės kodas: **717636**



556,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **460,25 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 26 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 1024 MB Integruotas procesorius ARM Cortex A53 1000 MHz
- ✓ 26 kg



Aprašymas

The ECOSYS MA2600cwfx is a compact and reliable 4-in-1 colour multifunctional for professional use. Engineered to offer maximum productivity to small and medium workgroups

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spalvoto spausdinimo rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Spausdinimo greitis (juodai, eskizinė kokybė, A4/US Letter)	26 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	13 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	13 ppm
Ikaitimo trukmė	29 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	9,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10,5 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Watermark printing	Taip
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Viršelio spausdinimo funkcija	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Spausdinimas be paraščių	Ne
Spausdinimas ant DVD/CD	Ne
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas

Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Didžiausias kopijos dydis	A4
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	26 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	26 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	8 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	10 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Kopijavimo programavimo funkcija	Taip
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Fono koregavimo funkcija	Taip
Automatinio priderinimo funkcija	Taip
Kraštų šalinimo funkcija	Taip
PC nemokamas kopijavimas	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Optinio skenavimo skiriamoji geba (juoda)	600 x 600 ppi
Optinio skenavimo skiriamoji geba (spalvota)	600 x 600 ppi
Nuskaitymo technologija	CIS/CCD
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB
Skenavimo greitis (spalvota)	22 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	27 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	44 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	54 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, MMR, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XPS
Skenavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	400 x 400 DPI
Fakso perdavimo greitis	2 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	256 puslapiai
Automatinis per rinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Fakso atidėtas siuntimas	Taip

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	65000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	900 - 1500 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5c, PCL 6, PCL XL
Kilmės šalis	Vietnamas
Keičiamos kasetės	TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	300 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	50 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	50 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	3
Maksimali įėjimo talpa	550 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	150 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas, Perdirbtas popierius, Pusiau blizgus popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius, Skaidrės
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	216 x 356 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	„Legal“, Laiškas
Individualizuotos lapo plotis	70 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m ²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m ²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Ne
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1024 MB
Maksimali vidinė atmintis	1024 MB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus modelis	A53
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Naudojimo pradžios metai	2025
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	49 dB

Garso slėgio lygis (kopijavimas)	49 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	30 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	44 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	TFT
Ekranų įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Valdymo tipas	Mygtukai, Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	375 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	375 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	41 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,4 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,27 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, EPEAT
Svoris ir matmenys	
Plotis	416 mm
Ilgis	410 mm
Aukštis	457 mm
Svoris	26 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	596 mm
Pakuotės gylis	571 mm

Pakuotės aukštis	599 mm
Paketo svoris	33 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	1500 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	1500 puslapiai
Pridedamas atvaizdavimo blokas	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	59,00cm × 59,00cm × 57,00cm
Svoris	35,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt