DELL R570 server 960 GB Rack (2U) Intel Xeon 6 6507P 3.5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **3J05W** · EAN: **5397184980521** · Prekės kodas: **717760**

8 793,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **7 267,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ No OS
- ✓ Intel Xeon 6 6507P (48MB Cache, 3.5GHz)
- ✓ 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 960GB SSD
- ✓ iDRAC10, Enterprise 17G

Aprašymas

Simple, Scalable and Efficient Solutions
The Dell PowerEdge R570 is a 2U, one-socket rack server engineered for high-performance computing with exceptional power efficiency and balanced performance, driving cost savings and boosting data center productivity.

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	Computers [+193][-2216]
Processor	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Processor family	Intel Xeon 6
Processor manufacturer	Intel
Processor model	6507P
Processor frequency	3.5 GHz
Processor boost frequency	4.2 GHz
Processor cores	8
Processor cache	48 MB
Number of processors installed	1
Thermal Design Power (TDP)	150 W
System bus rate	24 GT/s
Processor threads	16
Memory types supported by processor	DDR5-SDRAM
Memory clock speeds supported by processor	6400 MHz
Memory	
Internal memory	32 GB
Internal memory type	DDR5-SDRAM
Maximum internal memory	1 TB
Buffered memory type	Registered (buffered)
Memory ranking	2
Memory slots	16x DIMM
Memory layout (slots x size)	1 x 32 GB
Memory data transfer rate	6400 MT/s
Storage	
Total storage capacity	960 GB
RAID support	Yes
Optical drive type	No
Number of SSDs installed	1
SSD capacity	960 GB
SSD interface	SATA III
SSD size	2.5"
Supported SSD sizes	2.5"
Number of SSDs supported	16
Supported RAID controllers	PERC H965i Controller, Front, DC-MHS
Hot-Plug support	Yes
Drive writes per day (DWPD)	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ports & interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) ports	2
USB 2.0 ports quantity	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	3
VGA (D-Sub) ports quantity	1
Expansion slots	
PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	2
Design	
Chassis type	Rack (2U)
Product colour	Black
Bezel	Yes
Performance	
Remote administration	iDRAC10, Enterprise 17G
Software	
Operating system installed	No
Compatible operating systems	Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Windows Server Windows Server Datacenter
Power	
Redundant power supply (RPS) support	Yes
Power supply	1100 W
Number of redundant power supplies installed	2
Power supply input voltage	100 - 240 V
Certificates	
80 PLUS certification	80 PLUS Titanium
Carbon footprint	
Total carbon footprint (kg of CO2e)	1247
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e)	101
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	463.88
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	209.5
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	537.46
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	37.41
PAIA version	PAIA 1.4.7, 2025
Weight & dimensions	
Width	482 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Height	86.8 mm
Packaging content	
Packaging content	2x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) - FGA Only 2U Combo Drop-In/Stab-In Rails,Riser Config 5
Other features	
Data transfer rate	6 Gbit/s
Bytes per sector	512e
Target workload	Read Intensive (RI)
Open Compute Project (OCP)	1x16 FLOP, 1x16 Onboard, 1 Rear Blank
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	66,00cm × 100,00cm × 33,00cm
Svoris	23,30kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903