

DELL PowerEdge T360 serveris 960 GB Bokštas (4,5 U) Intel Xeon 6 6333P 3,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **64TG7** · EAN: **5397184960462** · Prekės kodas: **717764**



6 279,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **5 190,00 €**

Neturime




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel Xeon 6 6333P 3,1 GHz
- ✓ 960 GB
- ✓ 32 GB DDR5-SDRAM 1 x 32
- ✓ Bokštas (4,5 U) 700 W



Aprašymas

Processing performance, GPU support

The 4.5U, single-socket PowerEdge T360 is a specially designed form factor for customers desiring versatility, affordability, and processing power.

Techninė specifikacija

Procesorius

Procesoriaus šeima Intel Xeon 6

Procesoriaus gamintojas Intel

Procesoriaus modelis	6333P
Procesoriaus dažnis	3,1 GHz
Procesoriaus padidintas dažnis	5,2 GHz
Dideli branduoliai	6
Procesoriaus podėlis	18 MB
Įdiegtų procesorių skaičius	1
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	65 W
Sistemos magistralė	16 GT/s
Temų skaičius	12
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai	4800 MHz

Atmintis

Vidinė atmintis	32 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Buferinės atminties tipas	Unregistered (unbuffered)
Atminties lizdai	4x DIMM
ECC	Taip
Atminties išdėstymas	1 x 32 GB
Atminties duomenų perkėlimo greitis	5600 MT/s

Laikmenos

Iš viso talpa	960 GB
RAID palaikymas	Ne
Optinio įrenginio tipas	Ne
SSD įdiegtų skaičius	2
SSD disko talpa	480 GB
SSD Drive sąsajos	SATA III
SSD dydis	2.5"
Suderinami SSD dydžiai	3.5"
Palaikomų SSD diskų skaičius	8
Palaikomi RAID valdikliai	PERC H755 Adapter FH
Hot-Plug palaikymas	Taip
Pridedamas kaupiklio adapteris	Taip
Kaupiklio adapterio tipas	2.5" - 3.5"

Tinklas

LAN kontroleris	Broadcom 5720
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Serijinių portų kiekis	1
Maitinimo laidų skaičius	2
Plėtotės lizdas	
PCI Express x 4 lizdai	2
Konstrukcija	
Bloko tipas	Bokštas (4,5 U)
Produkto spalva	Juoda
Rėmeliai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Nuotolinis valdymas	iDRAC9, Enterprise 16G
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Ne
Suderinamos operacinės sistemos	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Energijos valdymas	
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Ne
Maitinimas	700 W
Pagrindinių maitinimo šaltinių skaičius	1
Energijos tiekimo įėjimo įtampa	200 - 240 V
Maitinimo kabelio ilgis	2 m
1 maitinimo laido jungtis	C13 šakotuvai
2 maitinimo laido jungtis	C14 šakotuvai
Maitinimo laido srovė	10 A
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 2048 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12000 m
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1409
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	1213
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	295,89
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	154,99
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	929,94
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploataavimo pabaiga (CO2e kg)	28,18
PAIA versija	PAIA 1.4.0, 2024
Svoris ir matmenys	
Plotis	175 mm
Ilgis	581,1 mm
Kitos savybės	
Duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
Baitai per sektorių	512
Tikslinis darbo krūvis	Read Intensive (RI)
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 18,00cm × 34,00cm
Svoris	23,25kg