

LG 65UH5Q-E ženklų ekranas 165,1 cm (65") „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius WebOS 24/7

Gamintojas: **LG** · Modelis: **65UH5Q-E** · EAN: **8806096540718** · Prekės kodas: **717803**



1 283,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 061,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 8 ms



Aprašymas

UHD Signage Display with LG webOS Platform and Advanced Security

Superb Picture Quality with Ultra HD Resolution

With the resolution of LG UHD Signage, it makes the color and details of the contents vivid and realistic. In addition, the wide viewing angle provides clear contents.

Even & Slim Bezel Design

The UH5Q series features perfectly balanced horizontal and vertical slim bezels, creating a visually harmonious display solution. Its specialized design simplifies installation in retail environments while delivering a truly immersive viewing experience.

Convenient webOS Platform

The UH5Q is equipped with a high-performance SoC that allows for multiple tasks to be performed without a separate media player. The webOS platform provides app development tools with an intuitive UI that enhances user convenience, and includes webOS partner apps to create an SI-friendly environment.

Design for Space Utilization

Designed with thin bezels and simple cable management, the UH5Q saves space. With specialized hidden power inlets, it can be installed close to the wall, leaving only about 13.5 mm of space with the slim bracket.

Durability that Provides Reliability for LG UHD Signage Optimized for business environments

Optimized for business environments, the UH5Q is protected against salt, dust, iron powder and humidity thanks to conformal partial coating on power board, allowing for stable operation. Also, its customer-centric features, such as IP5x and Shock Monitoring*, provide both reliability and satisfaction, ensuring the durability of LG UHD signage.

Comprehensive Security

webOS Signage goes beyond security measures at the operating system (OS) level. LG Shield employs a five-tiered defense system, encompassing server, application, operating system, system, and hardware. Each layer operates independently, providing comprehensive protection against various threats. Also, the webOS platform supports ETSI EN 303 645.

SuperSign Solutions

LG SuperSign is an integrated and intuitive content management solution for creative and organized digital signage content in your space, connecting customers to a range of services with convenient user experiences. There are a variety of versions such as SuperSign Cloud, so discover and enjoy the version that best fits you.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	165,1 cm (65")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
LED galinis apšvietimas	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms

Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	1000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Skydo tarnavimo laikas	50000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Ryšys

HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.2/1.4
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
USB jungtis	USB A tipo
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
„Bluetooth“ garisas	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 300 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,14 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,14 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,14 cm

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Universalus
-----------	-------------

Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP5X
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	130 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5184 W
Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas)	91 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	130 kWh
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Šilumos išsiskyrimas (tipinis)	444 BTU/h
Šilumos išsiskyrimas (maks.)	699 BTU/h
Kompiuterinė sistema	
Integruotas procesorius	Taip
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1459 mm
Ekrano gylis	297 mm
Ekrano aukštis	835 mm
Ekrano svoris	21 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1580 mm
Pakuotės gylis	172 mm
Pakuotės aukštis	950 mm
Paketo svoris	27 kg
Pakuotės turinys	
Pakreipimo kampas	15°
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Jutikliai

Giroskopas	Taip
Temperatūros jutiklis	Taip

Tinklas


Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip

Kitos savybės

Maitinimo tipas	Vidinis
-----------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	95,00cm × 157,00cm × 17,00cm
Svoris	27,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)



2026/0013

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija
GAMINTOJAS
LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu,
Seoul, KR

lg.com
ATSAKINGAS ASMUO ES
LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn,
DE

lg.com
PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt