

DYMO LabelWriter 550 Turbo etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 300 x 300 DPI Vielinis

 Gamintojas: **DYMO** · Modelis: **2112723** · EAN: **3026981127236** · Prekės kodas: **718598**


171,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **142,07 €**




Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tiesioginis terminis
- ✓ 300 x 300 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 5,6 cm
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis
- ✓ USB prievadas



Aprašymas

Print super-fast, super-efficient labels for your professional mailing, filing, visitor management, or other labelling needs with the DYMO LabelWriter 550 Turbo label printer. With its unique Automatic Label Recognition, you always know which labels (by size, type and colour) are loaded into the label maker at a glance. You'll also know how many are remaining, so you'll never run out mid-job. The direct thermal printer replaces the need to buy costly ink or toner, while its optional LAN network connectivity allows multiple users to access the machine. Plus, this high-speed label printer prints up to 45% faster than the LabelWriter 550 model, printing up to 90 labels per minute.*

*Speed based on 4-line address label via USB connection

Techninė specifikacija

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	188 mm
Pakuotės gylis	127 mm
Pakuotės aukštis	140 mm
Pakuotės tipas	„Box“

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
--------------------------------	----------

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Maksimali rezoliucija	300 x 300 DPI
Didžiausias spausdinimo plotis	5,6 cm
Spausdinami ženklai	Brūkšninis kodas, Tekstas

Popieriaus tiekimas

Maksimalus etiketės plotis	6,2 cm
----------------------------	--------

Ryšys

Ryšio technologija	Vielinis
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Ne
USB 2.0 portų kiekis	0

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda, Pilka
Valdymo tipas	Mygtukai

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo srovė	1,2 A

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	4 - 40 °C

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
-------------------------	-------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/91058029_74341025.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/91058029_74341041.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DYMO

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt