

Conceptronic ALTHEA22W100 mobiliojo įrenginio kroviklis

Universalus Balta AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: CONCEPTRONIC · Modelis: ALTHEA22W100 · EAN: 4015867240731 · Prekės kodas: 719142



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 41,24 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Balta Korpuso medžiaga: Polikarbonatas (PC)
- ✓ Spartusis įkrovimas Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50 - 60 Hz 100 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V



Aprašymas

This charger harnesses cutting-edge Gallium Nitride (GaN) technology to deliver up to 100W of total power, ensuring exceptionally fast and efficient charging. It features a versatile port selection with 4 ports: 3 USB-C ports supporting Power Delivery (PD) 3.0 and 1 USB-A port with Quick Charge (QC) 3.0. This configuration allows for simultaneous charging of multiple devices with varying power requirements. The charger supports a wide range of output options from 3.3V to 20.0V, ensuring compatibility with everything from smartphones to laptops. Enhanced safety is provided through built-in protections against overload, short-circuiting, and overheating, safeguarding both the charger and your devices. It incorporates USB Power Delivery (PD) 3.0 and Quick Charge (QC) 3.0 technologies for rapid charging and features Programmable Power Supply (PPS) compliance to optimize charging efficiency while minimizing heat generation.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB tipo C prievadų kiekis	3
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Adaptive Fast Charging, Hisilicon FCP, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 3.0
Programuojamas maitinimo šaltinis (PPS)	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Polikarbonatas (PC)
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	2.2 A
Maksimali galia	100 W
Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	3,3 V
Prievado 1 išvesties srovė	4,5 A
Prievado 2 išvesties srovė	4,5 A
Prievado 3 išvesties srovė	3 A
4 jungties išėjimo srovė	3 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	68,5 mm
Ilgis	65 mm
Aukštis	32 mm

Svoris	191,4 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	127 mm
Pakuotės gylis	94 mm
Pakuotės aukštis	35 mm
Paketo svoris	247,4 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 25 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	64 vnt
Logistikos duomenys	
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8504408390
Darniosios sistemos (DS) kodas	850440
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	183,2 cm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	385 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	272 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,4 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Kilmės šalis	Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

> [Atitikties deklaracija](#)