Conceptronic ZEUS01E nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,65 kVA 360 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS01E** · EAN: **4015867204009** · Prekės kodas: **719557**



76,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **63,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,65 kVA 360 W
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V
- ✓ Kompaktiškos Juoda







Aprašymas

The Conceptronic UPS provides long-lasting, reliable battery backup for the home or small office. The unit is simple to install and operate, offering an easy and safe way of protecting your systems from harmful power surges and failures. The UPS comes with modem/LAN protection, a powerful microprocessor and a fault indicator which warns against dangerous wiring. Stylish, compact design makes the UPS ideal for limited office and home working spaces.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,65 kVA
Išvesties galia	360 W
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	IEC Jumpers
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos pakartotinio įkrovimo laikas (90 %)	8 h
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Išvesties maitinimo laidas, USB laidas
Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	96 mm
Ilgis	286 mm
Aukštis	138 mm
Svoris	4,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	146 mm
Pakuotės gylis	202 mm
Pakuotės aukštis	323 mm
Paketo svoris	4,8 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	339 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	227 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	608 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	19,1 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	4 vnt
Kilmės šalis	Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Greitos pradžios vadovas

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.